

Materiāla apraksts
 Rediģēts 05.12.2003
 Versijas Nr. 0001
 Extender T (Stellmittel T)

Extender T (Stellmittel T)

Tiksotropiskā piedeva polimērsveķu pārklājumiem

Pielietojums

Raksturojums

Extender T (Stellmittel T) ir pulverveida piedeva, kas paredzēta pievienošanai Sikafloor epoksīdu vai poliuretāna sveķu grīdu pārklājumiem. Pievienojot Extender T (Stellmittel T) grīdas pārklājumu materiālus kļūst iespējams uzklāt ļoti slīpām un vertikālām virsmām. Polimēra sveķu grīdas pārklājumu, kuram pievienota piedeva Extender T (Stellmittel T) iespējams arī apstrādāt ar faktūrveltnīti iegūstot nedaudz raupju, mazāk slīdošu pārklājuma virsmu.

Pielietojums

Pievienojot Extender T (Stellmittel T) grīdas pārklājumu materiālus kļūst iespējams:

- Sikafloor polimērsveķu grīdas pārklājumu materiālus kļūst iespējams uzklāt ļoti slīpām un vertikālām virsmām,
- polimērsveķu grīdas pārklājumu iespējams apstrādāt ar faktūrveltnīti iegūstot nedaudz raupju, mazāk slīdošu pārklājuma virsmu,
- uzlabot epoksīdu sveķu / kvarca smilšu remontjavu iestrādājamību,
- pievienojot Sikafloor epoksīdu sveķu bāzes gruntēšanas līdzekļiem iegūt poru aizpildīšanas līdzekli grīdu un vertikālām virsmām pirms tālākas apstrādes ar polimērsveķu pārklājumiem.

Tehniskie dati

Krāsa un forma

Baltas krāsas pulveris

Blīvums

apm. 0,2 kg/l

Uzglabāšana

Jāuzglabā vēsos sausos apstākļos

Dozējums

1 - 2 % no polimērsveķu svara atkarībā no vēlamās maisījuma konsistences

Iepakojums

1 kg maiss

Uzglabāšanas ilgums

Neatvērtā iepakojumā ne mazāk par 12 mēnešiem no piegādes datuma.

Lietošanas noteikumi

Iejaukšanas secība

Extender T (Stellmittel T) piedevu pakāpeniski maisot pievieno polimērsveķu materiālam tūlīt pēc tā abu komponentu samaisīšanas. Maisīšanai izmanto piespiedu darbības zema ātruma (apm. 300 - 400 apgr./min.) maisītāju vai urbjmašīnu, kas aprīkota ar maisītājuzgali.

Drošības

instrukcijas

Drošības pasākumi

Izvairīties no Extender T (Stellmittel T) putekļu ieelpošanas. Darba laikā izmantot respiratoru vai aizsargmasku. Produktam nokļūstot uz ādas nomazgājiet to ar ūdeni un ziepēm. Ja Extender T (Stellmittel T) nokļūst acīs vai uz gļotādas, izskalojiet to ar siltu ūdeni un nepieciešamības gadījumā griezieties pie ārsta.

Ekoloģiskie pasākumi

Neizgāziet atlikumus ūdenskrātuvēs un gruntī.

Transportēšanas

noteikumi

Nav bīstama transportēšanai.

Juridiskās piezīmes

Visa informācija, kā arī – ieteikumi, kas attiecas uz firmas Sika materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir uzticama un balstīta uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, - ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamas nekādas garantijas, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam, kā arī – no jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem. Trešās puses patenta tiesībām ir jātiek ievērotām. Pēc pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem ir izskatāmi visi pasūtījumi. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.



Sika Latvija SIA
 Skanstes iela 13
 LV-1013 Rīga
 Latvija

Tālr. +371 7 37 55 47
 Fakss +371 7 37 56 04
 www.sika.lv