

Hidroizolācija
Ekspluatācijas īpašību deklarācija
Izdevums 02.04.2013
Identifikācijas nr. 020707010000000081063
Versija nr. 1



EN 1504-5

13

0761

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Sika® Injection-201 CE

020707010000000081063


1. Izstrādājuma tips: Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	Sika® Injection-201 CE
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:	-201 CE (partijas nr. skatīt uz iesaiņojuma)
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:	Injekcijas produkts elastīgais plaisu aizpildīšanai saskaņā ar standartu EN 1504-5 U(D1) W(2) (1/2/3) (5/30)
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:	Sika® Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103-107 70439 Štutgarte, Vācija
5. Kontaktadrese: Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:	Nav būtiski (skat. 4.)

Declaration of Performance

6. EĪNNP: Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma, kā noteikts Būvizstrādājumu Regulas V pielikumā:	“2+” sistēma
7. Paziņotā iestāde: Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija (EĪD) attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:	0761 Paziņotā rūpnīcas ražošanas kontroles sertifikācijas iestāde Nr. 0761 , veica sākotnējo inspekciju ražotnei un ražošanas kontrolei un nepārtrauktajai uzraudzībai, izvērtēja ražošanas kontroli un izsniedza Rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu (FPC) 0062 .
8. Paziņotā iestāde (ETN): Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums (ETN):	Nav būtiski (skat. 7.)

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	Testa standarts	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Adhēzija un izstiepšanas spēja	~ 0,6 N/mm ² Pagarinājums: >10%	EN 12618-2	EN 1504-5: 2013
Ūdensnecaurlaidība	Ūdensnecaurlaidīgs pie 2 x 10⁵ Pa	EN 14068	
Iestrādājamība Plaisu platumi 0,1 mm – 0,2 mm – 0,3 mm	Injicējamības klase Plaisu platums: ≥ 0,2 mm Mitruma stāvoklis plaisās: Slapjas, mitras un sausas	EN 1771	
Ilgizturība	Zaudētās deformācijas darbs < 20 %	EN 12637-1	
Korozīvā uzvedība	Tiek uzskatīts, ka nav korozīvās iedarbības.	EN 1504-5 Punkts 4	
Bīstamo vielu izdalīšanās	Atbilst ar 5.4	EN 1504-5	



10. Deklarācija

1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Paraksts ražotāja vārdā:

Martins Rolfess (Martin Rolfes)
Mārketinga vadītājs

Dr. Haincs Ephards (Dr. Heinz Ehardt)
Kvalitātes vadītājs

Štutgarte, 01.06.2013

Ekoloģijas, veselības un drošības informācija (REACH)

Informācija un padomi par produkta drošu lietošanu, uzglabāšanu un atkritumu utilizēšanu lietotājiem jāizlasa materiāla jaunākā Drošības datu lapā, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

Juridiska piezīme:

Šī informācija ir sniegta labticīgi, balstoties uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamas nekādas garantijas, kā arī jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam. Produkta lietotājam ir jāpārbauda produkta piemērotība iecerētajam pielietojumam un mērķim. Jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.
