

MATERIĀLA PAGaidu APRAKSTS 2025-08-25

SikaProof® ExTape-100

Pašlīmējoša lente SikaProof® A+ hidroizolācijas sistēmas ārējo savienojumu izveidei

RAKSTUROJUMS

SikaProof® ExTape-100 ir līmes bāzes pašlīmējoša lente, kas paredzēta SikaProof® A+ membrānu sistēmas ārējo savienojumu izveidošanai un detalizēšanai. Lente sastāv no pelēka alumīnija/PET pamatnes un sadalīta pretsalipšanas slāņa.

IZMANTOŠANAS VEIDI

Produkts tiek izmantots:

- Ārējo savienojumu blīvēšanai un detalizēšanai SikaProof® A+ membrānas sistēmā.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Neizmantot produktu vietās, kur tas ir pastāvīgi pakļauts atmosfēras iedarbībai vai UV starojumam.

RAKSTURĪGĀS ĪPAŠĪBAS

- Augsta adhēzija un blīvēšanas spēja
- Sadalīts pretsalipšanas slānis ātrai un vienkāršai iestrādei

PRODUKTA INFORMĀCIJA

Iepakojums	6 ruļļi iepakoti vienā kastē. Lentes izmērs vienā ruļļī : garums 20 m / platums 100 mm Pieejamos iepakojuma veidus skatiet spēkā esošajā cenrādī.
Izskats / krāsa	Pelēka pamatne, pārklāta ar melnu butila līmējošo slāni, kas nosegts ar sadalītu baltu pretsalipšanas slāni.
Uzglabāšanas ilgums	24 mēneši no ražošanas datuma
Uzglabāšanas apstākļi	Produkts jāuzglabā oriģinālā neatvērtā un nebojātā iepakojumā sausos apstākļos un temperatūrā no + 5 °C līdz + 25 °C. Vienmēr iepazīstieties ar informāciju uz iepakojuma.
Garums	20 m
Platums	100 mm
Biezums	1,0 mm

INFORMĀCIJA PAR IESTRĀDI

Apkārtējā gaisa temperatūra	Augstākā	+35 °C
	Zemākā	+5 °C
Pamatnes virsmas temperatūra	Zemākā	+5 °C

SISTĒMAS INFORMĀCIJA

Materiāla pagaidu apraksts 2025-08-25

SikaProof® ExTape-100

Jūlijs 2025, Versija 01.01

020720308000000019

THE PRODUCT DESCRIBED IN THIS PRODUCT DATA SHEET (PDS) IS STILL UNDER DEVELOPMENT AND HAS NEITHER BEEN FINALLY RELEASED NOR CERTIFIED. THIS PDS MUST NOT BE USED FOR THE APPLICATION OF THE PRODUCT. Sika makes no representations or warranties as to the performance, quality or other characteristics of the product.

PRODUKTA DATU PAMATOJUMS

Visi šajā Materiāla aprakstā minētie tehniskie dati iegūti no mērījumiem laboratorijā. Mūsu varā nav novērst to, ka faktiskie mērījumu dati var atšķirties no laboratorijas datiem.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Iepazīstieties ar šādiem Sika® Metodiskajiem norādījumiem:

Sika® Metodiskie norādījumi: SikaProof® A+

EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Šis produkts ir izstrādājums Eiropas Kopienas Regulas Nr. 1907/2006 (REACH) 3. panta izpratnē. Tas nesatur vielas, kurām ir paredzēts izdalīties no izstrādājuma normālos vai saprātīgi paredzamos lietošanas apstākļos. Saskaņā ar šīs pašas regulas 31. pantu, lai ieviestu produktu tirgū, to transportētu vai lietotu, drošības datu lapa nav nepieciešama. Drošai lietošanai sekojiet norādījumiem šajā produkta aprakstā. Balstoties uz mūsu pašreizējām zināšanām, šis produkts nesatur SVHC (vielas, kas rada ļoti lielas bažas), kas uzskaitītas REACH regulas XIV pielikumā vai kandidātu sarakstā, ko publicējusi Eiropas Ķimikāliju aģentūra, ar koncentrāciju virs 0,1% (svara daļās).

NORĀDĪJUMI PAR IESTRĀDI

SVARĪGI

Stingri ievērojiet montāžas procedūras

Stingri ievērojiet montāžas procedūras, kā noteiktas Metodiskajos norādījumos, lietošanas rokasgrāmatās un darba instrukcijās, kas vienmēr jāpielāgo faktiskajiem darba vietas apstākļiem.

SVARĪGI

Iestrāde, ko veic apmācīts personāls

Šī produkta iestrādi drīkst veikt tikai Sika apmācīts vai apstiprināts darba izpildītājs. Darba izpildītājam arī jābūt pieredzējušam šāda veida darbu veikšanā.

Sika Baltic SIA

Garā iela 2, Dreiliņi
Stopiņu pag, Ropažu nov.
LV-2130 Latvija
Tālrunis: +371 20369997
www.sika.lv

VIRSMAS KVALITĀTE

Veicot iestrādi līmlenti piespiež SikaProof® membrānas gaiši dzeltenās puses virsmai. Tai jābūt sausiai, tīrai un bez jebkādiem materiāliem, kas varētu pasliktināt saķeri.

Darba izpilde ārpus paredzētajiem iestrādes apstākļiem

Piezīme: Noteiktos apstākļos produktu var iestrādāt arī apstākļos, kas atšķiras no šajā Materiāla aprakstā norādītajiem. Tomēr tam ir nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi un iestrādes metodes.

1. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar Sika Tehnisko atbalstu.

IESTRĀDE

SVARĪGI

UV vai atmosfēras iedarbība

Produkts nav izturīgs pret pastāvīgu UV starojuma vai atmosfēras iedarbību.

- Aizsargāt pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 90 dienas pēc iestrādes
1. Noņemiet pretsalipšanas slāni
 2. Uzklājiet uz membrānas dzeltenās puses
 3. Stingri piespiediet, izmantojot piespiešanas rullīti

VIETĒJIE IEROBEŽOJUMI

Ievērojiet, ka specifisku vietējo noteikumu rezultātā šī materiāla veikspēja dažādās valstīs var būt atšķirīga. Precīzam pielietojuma jomu aprakstam lūdzam skatīt vietējo Materiāla aprakstu.

JURIDISKĀS PIEZĪMES

Informācija un, it īpaši, ieteikumi, kas attiecas uz Sika uzņēmumu materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir patiesa un balstīta uz Sika uzņēmumu pašreizējām zināšanām un pieredzi par produktiem, pie nosacījuma, ka uzglabāšana, transportēšana un iestrāde norit normālos apstākļos un saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē novērots, ka atšķirības materiālos, pamatnēs un aktuālajos būvlaukuma apstākļos ir tādas, ka nevar sniegt nekādu garantiju par materiāla piemērotību konkrētajam mērķim, un nevar rasties nekādas saistības no jebkādām juridiskajām attiecībām, izmantojot šo informāciju, vai jebkādu rakstisku rekomendāciju, vai jebkādu citu sniegto padomu. Produkta lietotājam jāpārbauda produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim. Sika patur sev tiesības mainīt savu produktu īpašības. Ir jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem. Patērētājiem ir vienmēr jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta vietējām Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiks piegādātas pēc pieprasījuma.