

# Sikaflex® TS Plus

## Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. 59586389

1	<b>Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:</b>	59586389
2	<b>Paredzētais izmantojums:</b>	Lietojumiem, uz kuriem attiecas ugunsdrošības noteikumi — Hermētiķi deformāciju šuvēm grīdās āra apstākļos un/vai iekšelpās Hermētiķi slodzēm nepakļautām grīdu šuvēm — Hermētiķi deformāciju šuvēm grīdās āra apstākļos un/vai iekšelpās Lietošanai iekšelpās (iekšpusē) un āra apstākļos (ārpusē) — Hermētiķi deformāciju šuvēm grīdās āra apstākļos un/vai iekšelpās
3	<b>Ražotājs:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Cīrihe Šveice
5	<b>Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):</b>	Sistēma 3 (Lietojumiem, uz kuriem attiecas ugunsdrošības noteikumi) Sistēma 3 (Hermētiķi slodzēm nepakļautām grīdu šuvēm) Sistēma 3 (Lietošanai iekšelpās (iekšpusē) un āra apstākļos (ārpusē))
6a	<b>Saskaņotais standarts:</b>	EN 15651-4:2012
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	1213

**7 Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):**

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	AVCP	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguns iedarbību	Klase E	Sistēma 3	
Videi un veselībai bīstamu ķīmisko vielu izdalīšanās	NPD	Sistēma 3	
Stiepes īpašības pie uzturēta pagarinājuma	Nav sabrukuma	Sistēma 3	
Apjoma zudums	≤ 10 %	Sistēma 3	
Pārraušanas izturība	Nav sabrukuma	Sistēma 3	
Adhēzijas/kohēzijas īpašības pie uzturēta pagarinājuma pēc 28 dienu noturēšanas iegremdējot ūdenī	Nav sabrukuma	Sistēma 3	
Adhēzijas/kohēzijas īpašības pie uzturēta pagarinājuma pēc 28 dienu noturēšanas iegremdējot sālsūdenī	Nav sabrukuma	Sistēma 3	
Stiepes īpašības (t.i. sekantes modulis) auksta klimata apstākļos pie temperatūras (-30 ± 2)°C	NPD	Sistēma 3	
Stiepes īpašības pie uzturēta pagarinājuma auksta klimata apstākļos pie temperatūras (-30 ± 2)°C	Nav sabrukuma	Sistēma 3	
Ilgizturība	Iztur pārbaudi	Sistēma 3	

EN 15651-4:2012

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Tomek Gutowski

Amats: Corporate Standardisation and Approvals

Varšavā 2023-07-20



Vārds, uzvārds: Maciej Michalewski

Amats: Standardisation and Approvals

Varšavā 2023-07-20



Beigas informācijai, kādu pieprasa 2011. gada 9. marta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz EEZ

**Ekspluatācijas īpašību deklarācija**

Sikaflex® TS Plus

59586389

20.07.2023 1

1003

**2 / 3**

BUILDING TRUST



CE

22

Sika Services AG, Cīrihe, Šveice

59586389

Reakcija uz uguns iedarbību Klase E

Apjoma zudums ≤ 10 %

EN 15651-4:2012

1213

Lietojumiem, uz kuriem attiecas ugunsdrošības noteikumi — Hermētiķi deformāciju šuvēm grīdās āra apstākļos un/vai iekštelpās  
Hermētiķi slodzēm nepakļautām grīdu šuvēm — Hermētiķi deformāciju šuvēm grīdās āra apstākļos un/vai iekštelpās  
Lietošanai iekštelpās (iekšpusē) un āra apstākļos (ārpusē) — Hermētiķi deformāciju šuvēm grīdās āra apstākļos un/vai iekštelpās

<http://dop.sika.com>

## EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA (REACH)

Lai iegūtu informāciju un padomus par drošu apiešanos ar šo produktu, tā uzglabāšanu un lietošanu, lietotājiem jāizmanto Materiāla apraksta jaunākā versija.

## JURIDISKĀS PIEZĪMES

Jebkura informācija, kas sniegta šajā Eksploatācijas īpašību deklarācijā ("EĪD"), tostarp visi apraksti un ieteikumi, kas attiecas uz jebkuru Sika produktu ("Produktu") pielietojumu un gala izmantošanu, ir sniegta godprātīgi, pamatojoties uz Sika pašreizējām zināšanām un pieredzi par Produktiem, ja tie tiek pareizi uzglabāti, transportēti un iestrādāti normālos apstākļos saskaņā ar Sika ieteikumiem. Lūdzu, ņemt vērā, ka materiāli, pamatnes un faktiskie vietas apstākļi var ievērojami atšķirties, un tādēļ Sika nesniedz nekādas garantijas par pārdošanai piemērotu kvalitāti vai par atbilstību noteiktam mērķim, kā arī neuzņemas atbildību par Produktu lietošanu un izmantošanu, par jebkuriem ieteikumiem vai piedāvātajiem padomiem. Pirms lietošanas ir jāpārbauda Produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim, kā arī nepieciešams iepazīties ar jaunāko Materiāla apraksta versiju. Sika patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt savu Produktu īpašības. Uz visiem Sika nodrošināto Produktu vai pakalpojumu pasūtījumiem attiecas Sika pašreizējie pārdošanas noteikumi un nosacījumi.

## Eksploatācijas īpašību deklarācija

Sikaflex® TS Plus

59586389

20.07.2023 1

1003

3 / 3

BUILDING TRUST

