

Sikadur®-31+

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 96198030

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S):	96198030
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 1504-4:2004 Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken – Kleber für Bauzwecke
3	HERSTELLER:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Schweiz
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 2+ Typprüfung System 3 Brandverhalten
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 1504-4:2004
	Notifizierte Stelle(n):	0099, 0370

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikadur® -31+
96198030
08.06.2022 , Version 1
1053

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte Technische Spezifikation
Haftvermögen, Adhäsion: (Betonbruch)	Haftzugfestigkeit: $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ Schrägscherfestigkeit: 50° $\sigma_0 \geq 50 \text{ N/mm}^2$ 60° $\sigma_0 \geq 60 \text{ N/mm}^2$ 70° $\sigma_0 \geq 70 \text{ N/mm}^2$	System 2+	EN 1504-4:2004
Haftvermögen, Adhäsion:	Bestanden, Betonbruch	System 2+	
Scherfestigkeit:	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$	System 2+	
Druckfestigkeit:	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	System 2+	
Schrumpfen, Quellen:	$\leq 0.1 \%$	System 2+	
Verarbeitbarkeit:	$\geq 45 \text{ min}$	System 2+	
Wasserempfindlichkeit:	Bestanden	System 2+	
Elastizitätsmodul:	NPD	System 2+	
Wärmeausdehnungskoeffizient:	$\leq 100 \times 10^{-6} \text{ pro K}$	System 2+	
Glasübergangstemperatur:	$\geq +40 \text{ °C}$	System 2+	
Brandverhalten:	C-s1, d0 / B _{FL} -s1	System 3	
Dauerhaftigkeit:	Bestanden	System 2+	
Gefährliche Inhaltsstoffe:	NPD	System 2+	

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Dr. Eva-Maria Ladner
Funktion: Marketing
Stuttgart, 08.06.2022

Name: Dr. Thomas Müller
Funktion: Entwicklung
Stuttgart, 08.06.2022

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikadur® -31+
96198030
08.06.2022, Version 1
1053

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Produktname	Harmonisierte Norm	DoP Nummer
Sikadur®-31+	EN 1504-3:2005	65116670



18

DoP No. 96198030

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 1504-4:2004

Notified Body 0099, 0370

Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken – Kleber für Bauzwecke

Haftvermögen, Adhäsion: (Betonbruch)	Haftzugfestigkeit: $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ Schrägscherfestigkeit: 50° $\sigma_0 \geq 50 \text{ N/mm}^2$ 60° $\sigma_0 \geq 60 \text{ N/mm}^2$ 70° $\sigma_0 \geq 70 \text{ N/mm}^2$
Haftvermögen, Adhäsion:	Bestanden, Betonbruch
Scherfestigkeit:	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$
Druckfestigkeit:	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Schrumpfen, Quellen:	$\leq 0.1 \%$
Verarbeitbarkeit:	$\geq 45 \text{ min}$
Wasserempfindlichkeit:	Bestanden
Wärmeausdehnungskoeffizient:	$\leq 100 \times 10^{-6} \text{ pro K}$
Glasübergangstemperatur:	$\geq +40 \text{ °C}$
Brandverhalten:	C-s1, d0 / B _{FL} -s1

<http://dop.sika.com>

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikadur® -31+
96198030
08.06.2022 , Version 1
1053

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

HAFTUNGSSAUSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN:

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Telefon +41-58 436 40 40
Telefax +41-58 436 53 54
www.sika.ch

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikadur® -31+
96198030
08.06.2022 , Version 1
1053