

Sikagard®-850 Primer

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 50264739

1	UNIKĀLAIS IZSTRĀDĀJUMA TIPA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:	50264739
2	PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS:	Virsmas aizsardzības līdzekļi – pārklājums (kā Sikagard®-850 Clear sistēmas sastāvdaļa): Mitruma kontrole (2.2) Pretestības palielināšana (8.2)
3	RAŽOTĀJS:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Cīrihe Šveice
4	PILNVAROTAIS PĀRSŅĪVIS:	
5	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES (AVCP) SISTĒMA(-AS):	Sistēma 2+ (izmantošanai ēkās un inženierbūvēs) Sistēma 4 (lietojumiem, uz kuriem attiecas ugunsdrošības noteikumi)
6a	SASKAŅOTAIS STANDARTS:	EN 1504-2:2004
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	0866

7 DEKLARĒTĀ(-ĀS) EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBA(-AS)		Pārbaudītās sistēmas: gruntēšanas līdzeklis Sikagard®-850 Primer zem Sikagard®-850 Clear	
Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	AVCP	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Lineārais rukums	NPD	Sistēma 2+	
Termiskās izplešanās koeficients	NPD	Sistēma 2+	
Krustveida iegriezums	≤ GT 2	Sistēma 2+	
CO2 caurlaidība	$S_D \geq 50$ m	Sistēma 2+	
Ūdens tvaika caurlaidība	I klase ($S_D \leq 5$ m)	Sistēma 2+	
Kapilārā absorbcija un ūdens caurlaidība	$w \leq 0,1$ kg/(m ² · h ^{0,5})	Sistēma 2+	
Termiskā savietojamība	NPD	Sistēma 2+	
Plaisu noseģšanas spēja	NPD	Sistēma 2+	
Saķeres stiprība, veicot atraušanas pārbaudi	≥ 0,8 (0,5) N/mm ²	Sistēma 2+	EN 1504-2:2004
Reakcija uz uguns iedarbību	NPD	Sistēma 4	
Pretslīdes noturība	NPD	Sistēma 2+	
Mākslīgā vecināšana	Nav burbuļu Nav plaisāšanas Bez atslāņošanās Neliela krāsas izmaiņa	Sistēma 2+	
Antistatiskās īpašības	NPD	Sistēma 2+	
Saķere ar mitru betonu	NPD	Sistēma 2+	
Bīstamās vielas	NPD	Sistēma 2+	

8 ATBILSTĪGĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA UN/VAI ĪPAŠĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Hosē Soares
(José Soares)
Amats: Ģenerālmenežeris
Vila Nova de Gaia, 2021. gada 8.
janvārī

/paraksts/

Vārds, uzvārds: Pedro Azevedo
(Pedro Azevedo)
Amats: Tirgus segmenta menežeris
Vila Nova de Gaia, 2021. gada 8. janvārī

/paraksts/

Beigas informācijai, kā prasīts Regulā (ES) Nr 305/2011

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sikagard®-850 Primer
50264739
2021.01, vers. 1
1049

Inženiertehniskā atjaunošana



21

EN 1504-2:2004

EĪD Nr. 50264739

Sika Services AG, Cīrihe, Šveice

Paziņotā iestāde 0866

Virsmas aizsardzības līdzekļi – pārklājums (kā Sikagard®-850 Clear sistēmas sastāvdaļa): Mitruma kontrole (2.2), Pretestības palielināšana (8.2)

Krustveida iegriezums	≤ GT 2
Ūdens tvaika caurlaidība	I klase (SD ≤ 5 m)
Kapilārā absorbcija un ūdens caurlaidība	$w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Mākslīgā vecināšana	Nav burbuļu Nav plaisāšanas Bez atslāņošanās Neliela krāsas izmaiņa

<http://dop.sika.com>

EKOLOĢIJAS, VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA (REACH)

Informācija un padomi par produkta drošu lietošanu, uzglabāšanu un atkritumu utilizēšanu lietotājiem jāizlasa materiāla jaunākā Drošības datu lapā, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītus datus.

JURIDISKA PIEZĪME

Šī informācija ir sniegta labticīgi, balstoties uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamas nekādas garantijas, kā arī jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam. Produkta lietotājam ir jāpārbauda produkta piemērotība iecerētajam pielietojumam un mērķim. Jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

Sika Services AG

Tüffenvies 16-22
8064 Cīrihe
Šveice
Tālr. +41-58 436 40 40
Fakss +41-58 436 53 54
www.sika.ch

Sika Baltic SIA

Piedrujas iela 7 k-5
LV-1073, Rīga
Latvija
www.sika.lv

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sikagard®-850 Primer
50264739
2021.01, vers. 1
1049

Inženiertehniskā atjaunošana