

# Sikaflex® PRO-3 SL

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 24868181

1	UNIKĀLAIS IZSTRĀDĀJUMA TIPA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:	24868181
2	PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS:	EN 15651-4:2012 Hermētiķis deformāciju šuvēm grīdās āra apstākļos un telpās PW EXT-INT CC
3	RAŽOTĀJS:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Cīrihe Šveice
4	PILNVAROTAIS PĀRSTĀVIS:	
5	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES (AVCP) SISTĒMA(-AS):	Sistēma 3
6a	SASKAŅOTAIS STANDARTS:	EN 15651-4:2012
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	1213

### Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sikaflex® PRO-3 SL  
24868181  
2024.09., vers. 1  
1009

**7 DEKLARĒTĀ(-ĀS) EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBA(-AS)**

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	AVCP	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguns iedarbību	Klase E		
Videi un veselībai bīstamu vielu izdalīšanās	NPD		
Stiepes īpašības pie uzturēta pagarinājuma	Nesabrūk pie 100 % pagarinājuma		
Apjoma zudums	≤ 10%		
Pretestība pret saplēšanu	Nesabrūk pie 50 % pagarinājuma		
Adhēzijas/kohēzijas īpašības pie uzturēta pagarinājuma pēc 28 dienu noturēšanas iegremdējot ūdenī	Nesabrūk pie 100 % pagarinājuma, sekantes moduļa izmaiņa: ≤ 50 %	Sistēma 3	EN 15651-4:2012
Adhēzijas/kohēzijas īpašības pie uzturēta pagarinājuma pēc 28 dienu noturēšanas iegremdējot sālsūdenī	Nesabrūk pie 100 % pagarinājuma		
Stiepes īpašības pie uzturēta pagarinājuma pie (-30±2)°C aukstā klimata apgabalos	Nesabrūk pie 100 % pagarinājuma		
Ilgizturība	Atbilst		

**8 ATBILSTĪGĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA UN/VAI ĪPAŠĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA**

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Genādijs Homenko  
Amats: Valdes loceklis  
Rīgā, 2024. gada 02. septembrī

Vārds, uzvārds: Dainis Bērtulis  
Amats: Direktora vietnieks  
Rīgā, 2024. gada 02. septembrī

.....  


.....  


Beigas informācijai, kā prasīts Regulā (ES) Nr 305/2011

**Ekspluatācijas īpašību deklarācija**

Sikaflex® PRO-3 SL  
24868181  
2024.09., vers. 1  
1009



13

Sika Services AG, Cīrihe, Šveice

EĪD Nr. 99404569

EN 15651-4:2012

Pilnvarotā iestāde 1213

Hermētiķis deformāciju šuvēm grīdās āra apstākļos un telpās PW EXT-INT CC

Reakcija uz uguns iedarbību	Klase E
Ūdensnecaurlaidība un gaisa necaurlaidība	
Stiepes īpašības pie uzturēta pagarinājuma	Nesabrūk pie 100 % pagarinājuma
Apjoma zudums	≤ 10%
Pretestība pret saplēšanu	Nesabrūk pie 50 % pagarinājuma
Adhēzijas/kohēzijas īpašības pie uzturēta pagarinājuma pēc 28 dienu noturēšanas iegremdējot ūdenī	Nesabrūk pie 100 % pagarinājuma, sekantes moduļa izmaiņa: ≤ 50 %
Adhēzijas/kohēzijas īpašības pie uzturēta pagarinājuma pēc 28 dienu noturēšanas iegremdējot sālsūdenī	Nesabrūk pie 100 % pagarinājuma
Stiepes īpašības pie uzturēta pagarinājuma pie (-30±2)°C aukstā klimata apgabalos	Nesabrūk pie 100 % pagarinājuma
Ilgizturība	Atbilst

<http://dop.sika.com>

## EKOĻĪJAS, VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA (REACH)

Informācija un padomi par produkta drošu lietošanu, uzglabāšanu un atkritumu utilizēšanu lietotājiem jāizlasa materiāla jaunākā Drošības datu lapā, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

### Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sikaflex® PRO-3 SL  
24868181  
2024.09., vers. 1  
1009

---

## JURIDISKA PIEZĪME

Šī informācija ir sniegta labticīgi, balstoties uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamas nekādas garantijas, kā arī jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam. Produkta lietotājam ir jāpārbauda produkta piemērotība iecerētajam pielietojumam un mērķim. Jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

---

**Sika Baltic SIA**  
Piedrujas iela 7 k-5  
LV-1073  
Latvija  
[www.sika.lv](http://www.sika.lv)

### Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sikaflex® PRO-3 SL  
24868181  
2024.09., vers. 1  
1009