BUILDING TRUST

Sarnafil® TG 66-15

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. 34262724

1	**Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**	34262724
2	**Paredzētais izmantojums:**	Jumtu hidroizolācija, kurai noteiktas prasības reakcijai uz uguns iedarbību — Plastmasas un gumijas loksnes Jumtu hidroizolācija — Plastmasas un gumijas loksnes
3	**Ražotājs:**	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Cīrihe Šveice
5	**Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):**	Sistēma 3 (Jumtu hidroizolācija, kurai noteiktas prasības reakcijai uz uguns iedarbību) Sistēma 2+ (Jumtu hidroizolācija)
6a	**Saskaņotais standarts:**	EN 13956:2012
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	0800, 1213

7 Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības		AVCP	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguns iedarbību	Klase E		Sistēma 3	EN 13956:2012
Ūdensnecaurlaidība	Metode B, pie 10 kPa	Iztur pārbaudi	Sistēma 2+	
Stiepes īpašības	Garenvirzienā (MD)	≥ 8 N/mm2	Sistēma 2+	
	Šķērsvirzienā (CMD)	≥ 7 N/mm2		
	Garenvirzienā (MD)	≥ 500 %		
	Šķērsvirzienā (CMD)	≥ 500 %		
Noturība pret sakņu cauraugšanu	Iztur pārbaudi		Sistēma 2+	
Statiskās slodzes pretestība	Mīksta pamatne	≥ 20 kg	Sistēma 2+	
	Cieta atbalsta virsma	≥ 20 kg		
Triecienizturība	Cieta atbalsta virsma	≥ 800 mm	Sistēma 2+	
	Metode B, Mīksta atbalsta virsma	≥ 1000 mm		
Pārraušanas izturība	NPD		Sistēma 2+	
Šuves stiprība	Šuves bīdes pretestība	≥ 500 N/50 mm	Sistēma 2+	
Ilgizturība	Iztur pārbaudi (> 5000 h, grade 0)		Sistēma 2+	
Lokanība	≤ -45 °C		Sistēma 2+	
Bīstamās vielas	NPD		Sistēma 2+	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Tomek Gutowski

Amats: Corporate Product Certification Manager

Varšavā 2026-11-05

.....

Vārds, uzvārds: Patrycja Młynarska

Amats: Data Processing Specialist CTD

Varšavā 2026-11-05

.....

Beigas informācijai, kādu pieprasa 2011. gada 9. marta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz EEZ

CE 16		
Sika Services AG, Cīrihe, Šveice		
34262724		
Reakcija uz uguns iedarbību	Klase E	
Stiepes īpašības	Garenvirzienā (MD)	≥ 8 N/mm2
	Šķērsvirzienā (CMD)	≥ 7 N/mm2
	Garenvirzienā (MD)	≥ 500 %
	Šķērsvirzienā (CMD)	≥ 500 %
Statiskās slodzes pretestība	Mīksta pamatne	≥ 20 kg
	Cieta atbalsta virsma	≥ 20 kg
Triecienizturība	Cieta atbalsta virsma	≥ 800 mm
	Metode B, Mīksta atbalsta virsma	≥ 1000 mm
Šuves stiprība	Šuves bīdes pretestība	≥ 500 N/50 mm
Lokanība	≤ -45 °C	
EN 13956:2012		
0800, 1213		
Jumtu hidroizolācija, kurai noteiktas prasības reakcijai uz uguns iedarbību — Plastmasas un gumijas loksnes Jumtu hidroizolācija — Plastmasas un gumijas loksnes		

http://dop.sika.com

EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA (REACH)

Lai iegūtu informāciju un padomus par drošu apiešanos ar šo produktu, tā uzglabāšanu un lietošanu, lietotājiem jāizmanto Materiāla apraksta jaunākā versija.

JURIDISKĀS PIEZĪMES

Jebkura informācija, kas sniegta šajā Ekspluatācijas īpašību deklarācijā ("EĪD"), tostarp visi apraksti un ieteikumi, kas attiecas uz jebkuru Sika produktu ("Produktu") pielietojumu un gala izmantošanu, ir sniegta godprātīgi, pamatojoties uz Sika pašreizējām zināšanām un pieredzi par Produktiem, ja tie tiek pareizi uzglabāti, transportēti un iestrādāti normālos apstākļos saskaņā ar Sika ieteikumiem. Lūdzu, ņemt vērā, ka materiāli, pamatnes un faktiskie vietas apstākļi var ievērojami atšķirties, un tādēļ Sika nesniedz nekādas garantijas par pārdošanai piemērotu kvalitāti vai par atbilstību noteiktam mērķim, kā arī neuzņemas atbildību par Produktu lietošanu un izmantošanu, par jebkuriem ieteikumiem vai piedāvātajiem padomiem. Pirms lietošanas ir jāpārbauda Produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim, kā arī nepieciešams iepazīties ar jaunāko Materiāla apraksta versiju. Sika patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt savu Produktu īpašības. Uz visiem Sika nodrošināto Produktu vai pakalpojumu pasūtījumiem attiecas Sika pašreizējie pārdošanas noteikumi un nosacījumi.