

Sikaflex® PRO-3 SL

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 60981430

1	UNIKĀLAIS IZSTRĀDĀJUMA TIPA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:	60981430
2	PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS:	EN 14188-2:2004 Auksti uzklājami šuvju hermētiķi, kas paredzēti lietošanai uz ceļiem, lidlaukos, tiltu klājos un stāvvietu klājos
3	RAŽOTĀJS:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Cīrihe, Šveice
4	PILNVAROTAIS PĀRSTĀVIS:	
5	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES (AVCP) SISTĒMA(-AS):	Sistēma 4
6a	SASKAŅOTAIS STANDARTS:	EN 14188-2:2004
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	1213

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sikaflex® PRO-3 SL
60981430
2024.09, vers. 1
1009

7 DEKLARĒTĀ(-ĀS) EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBA(-AS)

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	AVCP	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Pielipšanas stiprība	NPD		
Kohēzija	NPD		
Ūdensnecaurlaidība	NPD		
Izturība pret deformāciju:			
Rukums	≤ 5 %		
Elastīgā atjaunošanās	≥ 70 %	Sistēma 4	EN 14188-2:2004
Ūdensnecaurlaidības izturība ķīmisko vielu iedarbības apstākļos	≤ 50 %		
Kohēzijas izturība šķidro ķīmikāliju iedarbības apstākļos	Iztur pārbaudi		
Visu obligāto īpašību noturība pret novecošanos	Stiepes moduļa izmaiņas pie 100 % pagarinājuma ≤ ±20 %		
Izturība pret uguns iedarbību	NPD		

8 ATBILSTĪGĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA UN/VAI ĪPAŠĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Genādijs Homenko
Amats: Valdes loceklis
Rīgā, 2024. gada 02. septembrī

Vārds, uzvārds: Dainis Bērtulis
Amats: Direktora vietnieks
Rīgā, 2024. gada 02. septembrī

Beigas informācijai, kā prasīts Regulā (ES) Nr 305/2011

SAISTĪTĀ EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Produkta nosaukums	Harmonizētā tehniskā specifikācija	EĪD numurs
Sikaflex® PRO-3 SL	EN 15651-4:2012	24868181

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sikaflex® PRO-3 SL
60981430
2024.09, vers. 1
1009



18

Sika Services AG, Cīrihe, Šveice

EĪD Nr. 60981430

EN 14188-2:2004

Pilnvarotā iestāde 1213

Auksti uzklājami šuvju hermētiķi, kas paredzēti lietošanai uz ceļiem, lidlaukos, tiltu klājos un stāvvietu klājos

Rukums	≤ 5 %
Elastīgā atjaunošanās	≥ 70 %
Ūdensnecaurlaidības izturība ķīmisko vielu iedarbības apstākļos	≤ 50 %
Kohēzijas izturība šķidro ķīmikāliju iedarbības apstākļos	Iztur pārbaudi
Visu obligāto īpašību noturība pret novecošanos	Stiepes moduļa izmaiņas pie 100 % pagarinājuma ≤ ±20 %

<http://dop.sika.com>

EKOLOĢIJAS, VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA (REACH)

Informācija un padomi par produkta drošu lietošanu, uzglabāšanu un atkritumu utilizēšanu lietotājiem jāizlasa materiāla jaunākā Drošības datu lapā, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītus datus.

JURIDISKA PIEZĪME

Šī informācija ir sniegta labticīgi, balstoties uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamas nekādas garantijas, kā arī jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam. Produkta lietotājam ir jāpārbauda produkta piemērotība iecerētajam pielietojumam un mērķim. Jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sikaflex® PRO-3 SL
60981430
2024.09, vers. 1
1009

3/4

BUILDING TRUST



Sika Baltic SIA
Piedrujas iela 7 k-5
LV-1073 Rīga
Latvija
www.sika.lv

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sikaflex® PRO-3 SL
60981430
2024.09, vers. 1
1009

4/4

BUILDING TRUST

