

MATERIĀLA APRAKSTS

SikaProof® Tape A+

PAŠLĪMĒJOŠA LENTE HIDROIZOLĀCIJAS SISTĒMAS SIKAPROOF IEKŠĒJO SAVIENOJUMU IZVEIDOŠANAI

RAKSTUROJUMS

Lente SikaProof® Tape A+ ir pašlīmējoša lente uz poliakrilāta līmes bāzes ar balsta plēvi un noņemamu atdalošo aizsargplēvi.

LIETOŠANAS VEIDI

Lente SikaProof® Tape A+ paredzēta lietošanai tikai pieredzējušiem profesionāļiem.

- Izstrādājums paredzēts pārklājošu savienojumu, šuvju un detaļu savienošanai, līmēšanai un blīvēšanai membrānu sistēmas SikaProof® A+ ietvaros.

PRODUKTA INFORMĀCIJA

Iepakojums	2 ruļļi iepakoti vienā kartona kārbā Viena ruļļa izmēri	Garums: 25 m Platums: 150 mm
Izskats/krāsa	Virskārta Apakšslānis	Gaiši pelēks hibrīds adhēzijas slānis ar dzeltenu hidroizolācijas slāni Caurspīdīga poliakrilāta līmviela, kas pārklāta ar baltu noņemamu atdalošo aizsargplēvi
Uzglabāšanas ilgums	18 mēneši no ražošanas datuma	
Uzglabāšanas apstākļi	Produkts uzglabājams oriģinālajā, neatvērtā un nebojātā slēgtā iepakojumā sausos apstākļos temperatūrā starp +5 °C un +30 °C. Vienmēr ievērot norādes uz iepakojuma.	
Biezums	1,80 mm	

SISTĒMAS INFORMĀCIJA

Sistēmas uzbūve	Lente SikaProof® Tape A+ ir membrānu sistēmas SikaProof® A+ sastāvdaļa iekšējo savienojumu izveidošanai. Detalizētāku informāciju par iestrādi skatīt Sika® Metodiskajos norādījumos: Sistēma SikaProof® A+.
------------------------	--

UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI

Apkārtējā gaisa temperatūra +5°C min. / +45°C maks.

Virsmas temperatūra +5°C min.

NORĀDĪJUMI PAR IESTRĀDI

VIRSMAS KVALITĀTE

Kontaktvirsmas ir pelēkas krāsa SikaProof® A+ hibrīda līmvielas kārtā. Virsmām jābūt sausām (vai viegli mitrām), tīrām un bez materiāliem, kas varētu pasliktināt saķeri. Uzklāšanas virsmas prasību neizpildes gadījumā veicami piemēroti pasākumi. Pēc detalizētas informācijas vērsieties uzņēmuma Sika® Tehniskā atbalsta nodaļā.

IESTRĀDES METODE / DARBA RĪKI

Strikti ievērojiet uzstādīšanas procedūras, kā noteikts metodes paziņojumos, lietošanas rokasgrāmatās un darba instrukcijās, kuras vienmēr jāpielāgo faktiskajiem vietas apstākļiem.

Uzstādīšanas process

Noņemiet atdalošo aizsargplēvi, uzklājiet uz membrānas SikaProof® A+ pelēkās puses un stingri piespiediet, izmantojot piespiedējruļīti.

PAPILDINFORMĀCIJA

- Sika® Metodiskie norādījumi: SikaProof® A+
- Sika® Iestrādes instrukcija: SikaProof® A+
- Materiāla apraksts: SikaProof® A+ 12

BŪTISKI APSVĒRUMI

Montāžas darbus jāveic tikai uzņēmumā "Sika®" apmācītam un sertificētam vai kompetentam būvuzņēmējam ar pieredzi šādu materiālu ieklāšanā.

- Neveiciet lentes SikaProof® Tape A+ uzstādīšanu ilgstoša vai apjomīga lietus vai sniega laikā.
- Apstrādājamajai virsmai jāatbilst noteiktajai pamatnes kvalitātei un stāvoklim, pretējā gadījumā veicami atbilstoši sagatavošanas pasākumi. Pēc detalizētas informācijas vērsieties uzņēmuma Sika® Tehniskā atbalsta nodaļā.
- Lente SikaProof® Tape A+ nav pastāvīgi UV noturīga.
- Tāpēc strukturālais betons ieklājams 90 dienu laikā pēc membrānas sistēmas SikaProof® A+ iestrādes.

PRODUKTA DATU PAMATOJUMS

Visi šajā datu lapā norādītie tehniskie dati ir balstīti uz laboratorijas testiem. Faktiskie nomērītie apstākļi var atšķirties apstākļu, kas nav mūsu kontrolē, iespaidā.

VIETĒJIE IEROBEŽOJUMI

Jāņem vērā, ka specifisku vietēju ierobežojumu ietekmē deklarētie dati un ieteicamie šī produkta pielietojumi var atšķirties, atkarībā no valsts uz valsti. Izmantojiet datus produkta datu lapā, lai noskaidrotu precīzu produkta pielietojumu un informāciju.

EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

REGULA (EK) Nr. 1907/2006 - REACH

Šis izstrādājums ir produkts atbilstoši definīcijai Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) 3. pantā. Tas nesatur vielas, kuras paredzētas izdalīties no izstrādājuma normālos vai saprātīgi paredzamos lietošanas apstākļos. Drošības datu lapa, kas ievēro tās pašas Regulas 31. panta nosacījumus, nav nepieciešama, lai produktu laistu tirgū, pārvadātu vai izmantotu. Drošai lietošanai ievērojiet norādījumus, kas sniegti produkta datu lapā. Balstoties uz mūsu aktuālajām zināšanām, šis produkts nesatur SVHC (joti bīstamas vielas), kas uzskaitītas REACH regulas XIV pielikumā vai kandidātvielu sarakstā, ko publicējusi Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra, koncentrācijās virs 0,1% (pēc svara).

JURIDISKĀS PIEZĪMES

Informācija un, it īpaši, ieteikumi, kas attiecas uz Sika uzņēmumu materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir patiesa un balstīta uz Sika uzņēmumu pašreizējām zināšanām un pieredzi par produktiem, pie nosacījuma, ka uzglabāšana, transportēšana un iestrāde norit normālos apstākļos un saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē novērots, ka atšķirības materiālos, pamatnēs un aktuālajos būvlaukuma apstākļos ir tādas, ka nevar sniegt nekādu garantiju par materiāla piemērotību konkrētajam mērķim, un nevar rasties nekādas saistības no jebkādam juridiskajām attiecībām, izmantojot šo informāciju, vai jebkādu rakstisku rekomendāciju, vai jebkādu citu sniegto padomu. Produkta lietotājam jāpārbauda produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim. Sika patur sev tiesības mainīt savu produktu īpašības. Ir jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem. Patērētājiem ir vienmēr jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta vietējām Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiks piegādātas pēc pieprasījuma.

Sika Baltic SIA
Piedrujas iela 7 k-5
LV-1073 Rīga
Latvija
Tālrunis: +371 67375547
www.sika.lv

MATERIĀLA APRAKSTS
Lente SikaProof® Tape A+
06.2019, Vers. 02.0
020704210220000019

