

# Sikafloor<sup>®</sup>-25 PurCem<sup>®</sup> ECF

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 21757850

1	<b>UNIKĀLAIS IZSTRĀDĀJUMA TIPA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:</b>	21757850
2	<b>PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS:</b>	EN 1504-2:2004 Virsmas aizsardzības līdzekļi - Pārklājums Fiziskā izturība (5.1) Ķīmiskā izturība (6.1)
3	<b>RAŽOTĀJS:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich/Cīrihe Šveice
4	<b>PILNVAROTAIS PĀRSTĀVIS:</b>	
5	<b>EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES (AVCP) SISTĒMA(-AS):</b>	Sistēma 2+ (izmantošanai ēkās un inženierbūvniecības darbos)  Sistēma 3 (lietošanai saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem)
6a	<b>SASKAŅOTAIS STANDARTS:</b>	EN 1504-2:2004
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	0086, 0833

**7 DEKLARĒTĀ(-ĀS) EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBA(-AS)**

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	AVCP	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Lineārais rukums:	NPD	Sistēma 2+	EN 1504-2:2004
Spiedes stiprība:	NPD	Sistēma 2+	
Termiskās izplešanās koeficients:	NPD	Sistēma 2+	
Nodilumizturība (Tabera pārbaude) <sup>1)</sup> :	svara zudums < 3000 mg	Sistēma 2+	
Krustveida iegriezums:	NPD	Sistēma 2+	
Kapilārā absorbcija un ūdens caurlaidība:	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	Sistēma 2+	
Termiskā savietojamība:	NPD	Sistēma 2+	
Izturība pret termisko triecienu:	NPD	Sistēma 2+	
Izturība pret spēcīgu ķīmisko iedarbību:	II klase	Sistēma 2+	
Plaisu noseģšanas spēja:	NPD	Sistēma 2+	
Trieciena izturība:	III klase	Sistēma 2+	
Saķeres stiprība, veicot atraušanas pārbaudi:	$\geq 2,0 \text{ N}/\text{mm}^2$	Sistēma 2+	
Reakcija uz uguns iedarbību:	B <sub>fl</sub> -s1	Sistēma 3	
Pretsīdes noturība:	NPD	Sistēma 2+	
Mākslīgā vecināšana:	NPD	Sistēma 2+	
Antistatiskās īpašības:	NPD	Sistēma 2+	
Saķere ar mitru betonu:	NPD	Sistēma 2+	
Bīstamās vielas:	NPD	Sistēma 2+	

**Ekspluatācijas īpašību deklarācija**

Sikafloor®-25 PurCem® ECF  
21757850  
03.2019., vers. 2  
1088

## 8 ATBILSTĪGĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA UN/VAI ĪPAŠĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Tomašs Gutovskis [Tomasz Gutowski]  
Amats: Uzņēmējdarbības standartizācijas nodaļa  
Varšavā, 2019. gada 04. martā

Vārds, uzvārds: Tatjana Agejeva [Tatiana Ageyeva]  
Amats: Standartizācijas un apstiprinājumu nodaļa  
Varšavā, 2019. gada 04. martā

[paraksts]

[paraksts]

Beigas informācijai, kā prasīts Regulā (ES) Nr 305/2011

## SAISTĪTĀ EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Produkta nosaukums	Harmonizētais standarts	EĪD numurs
Sikafloor®-25 PurCem® ECF	EN 13813:2002	33510462
Sikafloor®-25 PurCem® ECF	EN 1504-2:2004, EN 13813:2002	020814020020000012 1088

### Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sikafloor®-25 PurCem® ECF  
21757850  
03.2019., vers. 2  
1088



13

EN 1504-2:2004

DoP No. 21757850

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

Notified Body 0086, 0833

Surface protection products – Coating: Physical resistance (5.1) Chemical resistance (6.1)

Abrasion resistance (Taber test)1):	weight loss < 3000 mg
Capillary absorption and permeability to water:	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Resistance to severe chemical attack:	Class II
Impact resistance:	Class III
Adhesion strength by pull off test:	$\geq 2.0 \text{ N}/\text{mm}^2$
Reaction to fire:	Bfl-s1

<http://dop.sika.com>

## EKOLOĢIJAS, VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA (REACH)

Informācija un padomi par produkta drošu lietošanu, uzglabāšanu un atkritumu utilizēšanu lietotājiem jāizlasa materiāla jaunākā Drošības datu lapā, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

## JURIDISKA PIEZĪME

Šī informācija ir sniegta labticīgi, balstoties uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamas nekādas garantijas, kā arī jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam. Produkta lietotājam ir jāpārbauda produkta piemērotība iecerētajam pielietojumam un mērķim. Jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

**Sika Services AG**  
Tüffenwies 16  
8048 Zürich/Cīrihe  
Šveice  
Tālr. +41-58 436 40 40  
Fakss +41-58 436 53 54  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)

**Sika Baltic SIA**  
Piedrujas iela 7 k-5  
LV-1073, Rīga  
Latvija  
[www.sika.lv](http://www.sika.lv)

### Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sikafloor®-25 PurCem® ECF  
21757850  
03.2019., vers. 2  
1088

**Ekspluatācijas īpašību deklarācija**

Sikafloor®-25 PurCem® ECF

21757850

03.2019., vers. 2

1088

5/5

**BUILDING TRUST**

