

Sikagard®-675 W ElastoColor

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 0203030300100000031125

1	UNIKĀLAIS IZSTRĀDĀJUMA TIPA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:	0203030300100000031125
2	PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS:	EN 1504-2:2004 Virsmas aizsardzības līdzekļi – pārklājums: Aizsardzība pret iekļūšanu (1.3) Mitruma kontrole (2.2) Pretestības palielināšana (8.2)
3	RAŽOTĀJS:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich/Cīrihe
4	PILNVAROTAIS PĀRSTĀVIS:	
5	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES (AVCP) SISTĒMA(-AS):	Sistēma 2+
6a	SASKAŅOTAIS STANDARTS:	EN 1504-2:2004
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	0921

7 DEKLARĒTĀ(-ĀS) EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBA(-AS)

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	AVCP	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Lineārais rukums	NPD		
Termiskās izplešanās koeficients	NPD		
Krustveida iegriezums	Gt0	Sistēma 2+	
CO2 caurlaidība	$S_D \geq 50 \text{ m}$	Sistēma 2+	
Ūdens tvaika caurlaidība	$S_D < 5 \text{ m}$ (1. klase)	Sistēma 2+	
Kapilārā absorbcija un ūdens caurlaidība	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	Sistēma 2+	
Termiskā savietojamība (Sasaldēšanas un atkausēšanas cikliska iedarbība iegremdējot atledošanas sāļos)	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N}/\text{mm}^2$ Bez burbuļiem, plaisām vai atslāņošanās	Sistēma 2+	
Izturība pret termisko triecienu	NPD		EN 1504-2:2004
Ķīmiskā izturība	NPD		
Plaisu nosešanas spēja	A1 (+23°C)	Sistēma 2+	
Saķeres stiprība, veicot atraušanas pārbaudi	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N}/\text{mm}^2$	Sistēma 2+	
Reakcija uz uguns iedarbību	E klase	Sistēma 2+	
Pretslīdes noturība	NPD		
Mākslīgā vecināšana	Izpilda prasības	Sistēma 2+	
Antistatiskās īpašības	NPD		
Saķere ar mitru betonu	NPD		
Bīstamās vielas	NPD		

8 ATBILSTĪGĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA UN/VAI ĪPAŠĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Tomašs Gutovskis
(Tomasz Gutowski)
Amats: Korporatīvais standartizācijas
un atzīšanas atbildīgais
Varšavā, 2018. gada 25. maijā

Vārds, uzvārds: Tatjana Agejeva
(Tatiana Ageyeva)
Amats: Standartizācijas un atzīšanas
atbildīgā
Varšavā, 2018. gada 25. maijā

/paraksts/

/paraksts/

.....

.....

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sikagard®-675 W ElastoColor
0203030300100000031125
2018.05, ver. 3
1125





09

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 0203030300100000031125

EN 1504-2:2004

Notified Body 0921

Surface protection products – Coating: Ingress protection (1.3); Moisture control (2.2); Increasing resistivity (8.2)

Cross cut	Gt0
Permeability to CO ₂	Sd ≥ 50 m
Water vapor permeability	Sd ≤ 5 m (class 1)
Capillary absorption and permeability to water	$\omega \leq 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$
Thermal compatibility (Freeze and thaw cycling with de-icing salt immersion)	≥ 1,0 (0,7) N/mm ² No bubbles, cracks or delamination
Crack bridging ability	A1 (+23°C)
Adhesion strength by pull-off test	≥ 1,0 (0,7) N/mm ²
Reaction to fire	Class E
Artificial weathering	Pass

<http://dop.sika.com>

EKOLOĢIJAS, VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA (REACH)

Informācija un padomi par produkta drošu lietošanu, uzglabāšanu un atkritumu utilizēšanu lietotājiem jāizlasa materiāla jaunākā Drošības datu lapā, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

JURIDISKA PIEZĪME

Šī informācija ir sniegta labticīgi, balstoties uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamas nekādas garantijas, kā arī jēlkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam. Produkta lietotājam ir jāpārbauda produkta piemērotība iecerētajam pielietojumam un mērķim. Jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

Eksploatācijas īpašību deklarācija

Sikagard®-675 W ElastoColor
0203030300100000031125
2018.05, ver. 3
1125

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich / Čirihē
Šveice
www.sika.com

Sika Baltic SIA
Piedrujas iela 7 k-5
LV-1073, Rīga
Latvija
www.sika.lv

Eksploatācijas īpašību deklarācija

Sikagard®-675 W ElastoColor
0203030300100000031125
2018.05 , ver. 3
1125

