

SikaGrout®-312

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 84995201

1	UNIKĀLAIS IZSTRĀDĀJUMA TIPA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:	84995201
2	PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS:	Betona remonta produkts konstrukciju remontam (hidrauliskā cementa bāzes) Metode 3.1, 3.2, 4.2, 4.4, 7.1, 7.2
3	RAŽOTĀJS:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich/Cīrihe
4	PILNVAROTAIS PĀRSTĀVIS:	
5	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES (AVCP) SISTĒMA(-AS):	Sistēma 2+ Sistēma 3 (Reakcijai uz uguns iedarbību)
6a	SASKAŅOTAIS STANDARTS:	EN 1504-3:2005
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	1139

**7 DEKLARĒTĀ(-ĀS) EKSPLUATĀCIJAS
ĪPAŠĪBA(-AS)**


Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Spiedes stiprība	R4 klase	EN 1504-3:2005
Hlorīdu jonu saturs	$\leq 0,05 \%$	
Pielipšanas spēja	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	
Karbonizācijas pretestība	Izpilda prasības	
Elastības modulis	$\geq 20 \text{ GPa}$	
Termiskā savietojamība, 1. daļa	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	
Noturība pret slīdēšanu	NPD	
Termiskās izplešanās koeficients	NPD	
Kapilārā absorbcija	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	
Bīstamās sastāvdaļas	Skat. drošības datu lapā	
Reakcija uz uguns iedarbību	A1 klase	

8 ATBILSTĪGĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA UN/VAI ĪPAŠĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Milutin Milošević
Amats: Izpilddirektors
Dreiliņi, 2026. gada 24. februārī.



Vārds, uzvārds: Dainis Bērtulis
Amats: Operāciju vadītājs
Dreiliņi, 2026. gada 24. februārī.



Beigas informācijai, kā prasīts Regulā (ES) Nr 305/2011

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

SikaGrout®-312
84995201
2026.02, vers. 01
1029



19

Sika Services AG, Tüffenwies 16-22, 8064 Zürich/Cīrihe

EĪD Nr. 84995201

EN 1504-3:2005

Paziņotā iestāde 1139

Betona remonta produkts konstrukciju remontam (hidrauliskā cementa bāzes)
Metode 3.1, 3.2, 4.2, 4.4, 7.1, 7.2

Spiedes stiprība	R4 klase
Hlorīdu jonu saturs	≤ 0,05 %
Pielipšanas spēja	≥ 2,0 MPa
Karbonizācijas pretestība	Izpilda prasības
Elastības modulis	≥ 20 GPa
Termiskā savietojamība, 1. daļa	≥ 2,0 MPa
Noturība pret slīdēšanu	NPD
Termiskās izplešanās koeficients	NPD
Kapilārā absorbcija	≤ 0,5 kg·m-2·h-0.5
Bīstamās sastāvdaļas	Skat. drošības datu lapā
Reakcija uz uguns iedarbību	A1 klase

<http://dop.sika.com>

EKOLOĢIJAS, VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA (REACH)

Informācija un padomi par produkta drošu lietošanu, uzglabāšanu un atkritumu utilizēšanu lietotājiem jāizlasa materiāla jaunākā Drošības datu lapā, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

JURIDISKA PIEZĪME

Šī informācija ir sniegta labticīgi, balstoties uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamās nekādas garantijas, kā arī jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam. Produkta lietotājam ir jāpārbauda produkta piemērotība iecerētajam pielietojumam un mērķim. Jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

SikaGrout®-312

84995201

2026.02, vers. 01

1029

3/4

BUILDING TRUST



Sika Baltic SIA
Garā iela 2, Dreiliņi
Stopiņu pag., Ropažu nov.
LV-2130 Latvija
www.sika.lv

Ekspluatācijas īpašību deklarācija
SikaGrout®-312
84995201
2026.02, vers. 01
1029

