

MATERIĀLA APRAKSTS

Sika® Primer-115

Šķīdinātāja bāzes gruntēšanas līdzeklis porainām virsmām

RAKSTUROJUMS

Sika® Primer-115 ir porainām pamatnēm paredzēts šķīdinātāja bāzes gruntēšanas līdzeklis

LIETOŠANAS VEIDI

- Uzklājams uz porainām pamatnēm (piemēram, betona) pirms Sikaflex® iestrādes

ĪPAŠĪBAS / PRIEKŠROCĪBAS

- Vienkārši iestrādājams
- Pēc nožūšanas caurspīdīgs
- Īss žūšanas laiks

PRODUKTA INFORMĀCIJA

Ķīmiskā bāze	Šķīdinātāja bāzes
Iepakojums	1000 ml pudele, kastē 4 pudeles
Izskats / krāsa	Dzidrs šķidrums
Krāsa	Bezkrāsains
Uzglabāšanas ilgums	9 mēneši no izgatavošanas dienas
Uzglabāšanas apstākļi	Produkts jāuzglabā oriģinālā, neatvērtā un nebojātā iepakojumā sausos apstākļos temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C. Vienmēr ievērot norādes uz iepakojuma.
Blīvums	~1,0 kg/l (CQP 006-3, ISO 2811-1)
Cieto daļiņu saturs	~36 %
Viskozitāte	~10 mPa·s (ISO 3219)

INFORMĀCIJA PAR IESTRĀDI

Produkta iznākums	Virsmas veids	Pārklājamā virsma	Šuves garuma metri
	Poraina	~5 m ² / no pudeles	~250 m / no pudeles
Metāla	~8 m ² / no pudeles	~400 m / no pudeles	

Pamatnes virsmas temperatūra	Min. +5 °C / maks. +40 °C Pamatnes temperatūrai uzklāšanas laikā jābūt vismaz +3 °C augstākai par rasas punktu.
------------------------------	--

PRODUKTA DATU PAMATOJUMS

Visi šajā Materiāla aprakstā minētie tehniskie dati iegūti no mērījumiem laboratorijā. Mūsu varā nav novērst to, ka faktiskie mērījumu dati var atšķirties no laboratorijas datiem.

PAPILDU DOKUMENTI

- Sika Pirmsapstrādes karte veicot blīvēšanu un līmēšanu
- Sika Metodiskie norādījumi: Šuvju blīvēšana
- Sika Metodiskie norādījumi: Šuvju kopšana, tīrīšana un atjaunošana

EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Lai iegūtu informāciju un padomus par drošu apiešanos ar ķīmiskajiem produktiem, to uzglabāšanu un utilizēšanu, lietotājiem jāizmanto produkta jaunākā Drošības datu lapas versija, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

NORĀDĪJUMI PAR IESTRĀDI

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt tīrai, sausai, stiprai un viendabīgai, bez eļļām, smērvielām, putekļiem un nepiesaiētām daļiņām. Cementa piena veidoto virskārtu nepieciešams noņemt.

Piezīme. Gruntēšanas līdzekļi un aktivatori ir pielipšanas veicinātāji, nevis alternatīva šuvju malu un hermētiķa saskares virsmas sliktai sagatavošanai / tīrīšanai. Gruntēšanas līdzekļi arī uzlabo šuvju blīvējumu ilgtermiņa pielipšanas īpašības.

Sika Baltic SIA

Piedrujas iela 7 k-5
LV-1073 Rīga, Latvija
Tālrunis: +371 67375547
www.sika.lv

IESTRĀDES METODE / DARBA RĪKI

Uzklāt Sika® Primer-115 virsmai izmantojot tīru otu vai rullīti. Sika® Primer-115 uzklāšanu veikt tikai vienu reizi. Pēc katras lietošanas iepakojuma pudeli blīvi noslēgt.

Izlietot 1 mēneša laikā pēc iepakojuma atvēršanas. Neizmantojot un nodot atkritumos visus sabiezējušos vai noslāņojušos gruntēšanas līdzekļus.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Visus darbarīkus un ieklāšanas aprīkojumu notīrīt tūlīt pēc lietošanas. Sacietējušu materiālu var noņemt tikai mehāniski.

VIETĒJIE IEROBEŽOJUMI

Ievērojiet, ka specifisku vietējo noteikumu rezultātā šī materiāla veikspēja dažādās valstīs var būt atšķirīga. Precīzam pielietojuma jomu aprakstam lūdzam skatīt vietējo Materiāla aprakstu.

JURIDISKĀS PIEZĪMES

Informācija un, it īpaši, ieteikumi, kas attiecas uz Sika uzņēmumu materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir patiesa un balstīta uz Sika uzņēmumu pašreizējām zināšanām un pieredzi par produktiem, pie nosacījuma, ka uzglabāšana, transportēšana un iestrāde norit normālos apstākļos un saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē novērots, ka atšķirības materiālos, pamatnēs un aktuālajos būvlaukuma apstākļos ir tādas, ka nevar sniegt nekādu garantiju par materiāla piemērotību konkrētajam mērķim, un nevar rasties nekādas saistības no jebkādām juridiskajām attiecībām, izmantojot šo informāciju, vai jebkādu rakstisku rekomendāciju, vai jebkādu citu sniegto padomu. Produkta lietotājam jāpārbauda produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim. Sika patur sev tiesības mainīt savu produktu īpašības. Ir jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem. Patērētājiem ir vienmēr jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta vietējām Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiks piegādātas pēc pieprasījuma.