

Sikaplan® WP 1100-15 HL

Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. 89013897

1	Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	89013897
2	Paredzētais izmantojums:	Mitruma izolācija ēkās, ieskaitot pagrabu hidroizolāciju, ņemot vērā reakciju uz uguns iedarbību — Plastmasas un gumijas loksnes Mitruma izolācija ēkās, ieskaitot pagrabu hidroizolāciju — Plastmasas un gumijas loksnes
3	Ražotājs:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Cīrihe Šveice
5	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):	Sistēma 3 (Mitruma izolācija ēkās, ieskaitot pagrabu hidroizolāciju, ņemot vērā reakciju uz uguns iedarbību) Sistēma 2+ (Mitruma izolācija ēkās, ieskaitot pagrabu hidroizolāciju)
6a	Saskaņotais standarts:	EN 13967:2012
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	1213

7 Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):			
Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības		AVCP
			Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguns iedarbību	Klase E		Sistēma 3
Ūdensnecaurlaidība	Iztur pārbaudi		Sistēma 2+
Pārraušanas izturība	Garenvirzienā (MD)	≥ 400 N	Sistēma 2+
	Šķērsvirzienā (CMD)	≥ 400 N	
Šuves stiprība	> 750 N/50mm		Sistēma 2+
Triezienizturība	Metode A, Cieta atbalsta virsma	≥ 750 mm	Sistēma 2+
	Metode B, Mīksta atbalsta virsma	≥ 750 mm	
Stiepes stiprība	Stiepes stiprība, Garenvirzienā (MD)	17 N/mm² ± 2 N/mm²	Sistēma 2+
	Stiepes stiprība, Šķērsvirzienā (CMD)	16 N/mm² ± 2 N/mm²	
Statiskās slodzes pretestība	≥ 20 kg		Sistēma 2+
Ilgizturība	Ūdensnecaurlaidības ilgizturība pret novecošanos	Iztur pārbaudi	Sistēma 2+
	Ūdensnecaurlaidības ilgizturība pret ķīmisko vielu iedarbību (kalcija hidroksīdu)	Iztur pārbaudi	
Bīstamās vielas	NPD		Sistēma 2+

EN 13967:2012

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Tomek Gutowski	Vārds, uzvārds: Wiktor Karpała
Amats: Corporate Product Certification Manager	Amats: Data Processing Specialist CTD
Varšavā 2024-07-15	Varšavā 2024-07-15
	

Beigas informācijai, kādu pieprasa 2011. gada 9. marta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz EEZ

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sikaplan® WP 1100-15 HL

89013897

15.07.2024 1

1011



23

Sika Services AG, Cīrihe, Šveice

89013897

Reakcija uz uguns iedarbību	Klase E	
Pārraušanas izturība	Garenvirzienā (MD)	≥ 400 N
	Šķērsvirzienā (CMD)	≥ 400 N
Šuves stiprība	> 750 N/50mm	
Triezienizturība	Metode A, Cieta atbalsta virsma	≥ 750 mm
	Metode B, Mīksta atbalsta virsma	≥ 750 mm
Stiepes stiprība	Stiepes stiprība, Garenvirzienā (MD)	17 N/mm² ± 2 N/mm²
	Stiepes stiprība, Šķērsvirzienā (CMD)	16 N/mm² ± 2 N/mm²
Statiskās slodzes pretestība	≥ 20 kg	
EN 13967:2012		
1213		
Mitruma izolācija ēkās, ieskaitot pagrabu hidroizolāciju, ņemot vērā reakciju uz uguns iedarbību — Plastmasas un gumijas loksnes		
Mitruma izolācija ēkās, ieskaitot pagrabu hidroizolāciju — Plastmasas un gumijas loksnes		

<http://dop.sika.com>

EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA (REACH)

Lai iegūtu informāciju un padomus par drošu apiešanos ar šo produktu, tā uzglabāšanu un lietošanu, lietotājiem jāizmanto Materiāla apraksta jaunākā versija.

JURIDISKĀS PIEZĪMES

Jebkura informācija, kas sniegta šajā Eksploatācijas īpašību deklarācijā ("EĪD"), tostarp visi apraksti un ieteikumi, kas attiecas uz jebkuru Sika produktu ("Produktu") pielietojumu un gala izmantošanu, ir sniegta godprātīgi, pamatojoties uz Sika pašreizējām zināšanām un pieredzi par Produktiem, ja tie tiek pareizi uzglabāti, transportēti un iestrādāti normālos apstākļos saskaņā ar Sika ieteikumiem. Lūdzu, ņemt vērā, ka materiāli, pamatnes un faktiskie vietas apstākļi var ievērojami atšķirties, un tādēļ Sika nesniedz nekādas garantijas par pārdošanai piemērotu kvalitāti vai par atbilstību noteiktam mērķim, kā arī neuzņemas atbildību par Produktu lietošanu un izmantošanu, par jebkuriem ieteikumiem vai piedāvātajiem padomiem. Pirms lietošanas ir jāpārbauda Produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim, kā arī nepieciešams iepazīties ar jaunāko Materiāla apraksta versiju. Sika patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt savu Produktu īpašības. Uz visiem Sika nodrošināto Produktu vai pakalpojumu pasūtījumiem attiecas Sika pašreizējie pārdošanas noteikumi un nosacījumi.

Eksploatācijas īpašību deklarācija

Sikaplan® WP 1100-15 HL

89013897

15.07.2024 1

1011

3 / 3

BUILDING TRUST

