

Sikagard®-680 S Betoncolor

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 0203030200100000011008

1	UNIKĀLAIS IZSTRĀDĀJUMA TIPA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:	0203030200100000011008
2	PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS:	EN 1504-2:2004 Virsmas aizsardzības līdzekļi – pārklājums: Aizsardzība pret iekļūšanu (1.3) Mitruma kontrole (2.2) Pretestības palielināšana (8.2)
3	RAŽOTĀJS:	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103-107 70439 Štutgarte, Vācija
4	PILNVAROTAIS PĀRSTĀVIS:	
5	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES (AVCP) SISTĒMA(-AS):	Sistēma 2+
6a	SASKAŅOTAIS STANDARTS:	EN 1504-2:2004
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	0921

Ekspluatācijas īpašību deklarācija
Sikagard®-680 S Betoncolor
0203030200100000011008
2018.05, vers. 1
1008

Tulkojums atbilst oriģinālam
SIA „Sika Baltic”
Reģ. nr. 40003629978
Rīga, 22.07.2021.



Dainis Bērtulis
Direktora vietnieks

7 DEKLARĒTĀ(-ĀS) EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBA(-AS)

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	AVCP	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Lineārais rukums	NPD		
Termiskās izplešanās koeficients	NPD		
Krustveida iegriezums	NPD		
CO2 caurlaidība	$S_D \geq 50 \text{ m}$	Sistēma 2+	
Ūdens tvaika caurlaidība	I klase	Sistēma 2+	
Kapilārā absorbcija un ūdens caurlaidība	$\omega \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	Sistēma 2+	
Termiskā savietojamība (Sasaldēšanas un atkausēšanas cikliska iedarbība iegremdējot atledošanas sāļos)	NPD		
Izturība pret termisko triecienu	NPD		EN 1504-2:2004
Ķīmiskā izturība	NPD		
Plaisu nosešanas spēja	NPD		
Saķeres stiprība, veicot atraušanas pārbaudi	$\geq 1,0 (0,7)^1 \text{ N}/\text{mm}^2$	Sistēma 2+	
Reakcija uz uguns iedarbību	E klase	Sistēma 2+	
Pretslīdes noturība	NPD		
Mākslīgā vecināšana	NPD	Sistēma 2+	
Antistatiskās īpašības	NPD		
Saķere ar mitru betonu	NPD		
Bīstamās vielas	NPD	Sistēma 2+	

1) Iekavās norādītā vērtība ir zemākā pieņemtā vērtība no visiem rādījumiem

8 ATBILSTĪGĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA UN/VAI ĪPAŠĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Tomašs Gutovskis
(Tomasz Gutowski)
Amats: Korporatīvais standartizācijas
un atzīšanas atbildīgais
Varšavā, 2018. gada 25. maijā

/paraksts/

Vārds, uzvārds: Tatjana Agejeva
(Tatiana Ageyeva)
Amats: Standartizācijas un atzīšanas
atbildīgā
Varšavā, 2018. gada 25. maijā

/paraksts/

Beigas informācijai, kā prasīts Regulā (ES) Nr 305/2011

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sikagard®-680 S Betoncolor
0203030200100000011008
2018.05, vers. 1
1008



08

Sika Deutschland GmbH, Stuttgart, Germany

DoP No. 0203030200100000011008

EN 1504-2:2004

Notified Body 0921

Surface protection products – Coating: Ingress protection (1.3); Moisture control (2.2); Increasing resistivity (8.2)

Permeability to CO ₂	$S_d \geq 50$ m
Water vapor permeability	Class I
Capillary absorption and permeability to water	$\omega \leq 0,1$ kg/m ² h ^{0.5}
Adhesion strength by pull-off test	$\geq 1,0$ (0,7) N/mm ²
Reaction to fire	Class E

1) The value in brackets is the lowest accepted value of any reading

<http://dop.sika.com>

EKOLOĢIJAS, VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA (REACH)

Informācija un padomi par produkta drošu lietošanu, uzglabāšanu un atkritumu utilizēšanu lietotājiem jāizlasa materiāla jaunākā Drošības datu lapā, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

JURIDISKA PIEZĪME

Šī informācija ir sniegta labticīgi, balstoties uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamas nekādas garantijas, kā arī jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam. Produkta lietotājam ir jāpārbauda produkta piemērotība iecerētajam pielietojumam un mērķim. Jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

Sika Services AG
Tüffenvies 16-22
8064 Zürich / Čīrihe
Šveice
www.sika.com

Sika Baltic SIA
Piedrujas iela 7 k-5
LV-1073, Rīga
Latvija
www.sika.lv

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sikagard®-680 S Betoncolor
0203030200100000011008
2018.05, vers. 1
1008

3/3

BUILDING TRUST

