

SikaProof® Adhesive-02

Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. 51871426

1	Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	51871426
2	Paredzētais izmantojums:	Izmantošanai ēkās un inženierbūvēs: mitruma kontrole (2.2.), pretestības palielināšana (8.2.) — Virsmas aizsardzības līdzekļi — pārklājums Lietojumiem, uz kuriem attiecas ugunsdrošības noteikumi — Virsmas aizsardzības līdzekļi — pārklājums
3	Ražotājs:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Cīrihe Šveice
5	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):	Sistēma 2+ (Izmantošanai ēkās un inženierbūvēs: mitruma kontrole (2.2.), pretestības palielināšana (8.2.)) Sistēma 3 (Lietojumiem, uz kuriem attiecas ugunsdrošības noteikumi)
6a	Saskaņotais standarts:	EN 1504-2:2004
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	0099, 0370

7 Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):			
Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	AVCP	Saskaņota tehniskā specifikācija
Lineārais rukums	NPD	Sistēma 2+	EN 1504-2:2004
Termiskās izplešanās koeficients	NPD	Sistēma 2+	
Tīklveida iegriezumu tests	NPD	Sistēma 2+	
Ūdens tvaika caurlaidība	Klase I: $S_D < 5 \text{ m}$	Sistēma 2+	
Kapilārā absorbcija un ūdens caurlaidība	$w < 0.1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}$	Sistēma 2+	
Termiskā saderība	NPD	Sistēma 2+	
Plaisu noseģšanas spēja	NPD	Sistēma 2+	
Adhēzijas stiprība atraušanas testā	$\geq 1.5 (1.0) \text{ N/mm}^2$	Sistēma 2+	
Reakcija uz uguns iedarbību	Klase A2 _{fl} -s1; Klase A2-s1, d0	Sistēma 3	
Slīdes pretestība	NPD	Sistēma 2+	
Mākslīgā vecināšana laika apstākļu ietekmē	NPD	Sistēma 2+	
Antistatiskās īpašības	NPD	Sistēma 2+	
Pielipšana pie mitra betona	NPD	Sistēma 2+	
Bīstamās vielas	NPD	Sistēma 2+	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Tomek Gutowski	Vārds, uzvārds: Patrycja Młynarska
Amats: Corporate Product Certification Manager	Amats: Data Processing Specialist CTD
Varšavā 2026-10-14	Varšavā 2026-10-14
	

Beigas informācijai, kādu pieprasa 2011. gada 9. marta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz EEZ

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

SikaProof® Adhesive-02

51871426

14.10.2026 2

1053

CE	
22	
Sika Services AG, Čīrihe, Šveice	
51871426	
Ūdens tvaika caurlaidība	Klase I: $S_D < 5 \text{ m}$
Kapilārā absorbcija un ūdens caurlaidība	$w < 0.1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}$
Adhēzijas stiprība atraušanas testā	$\geq 1.5 (1.0) \text{ N/mm}^2$
Reakcija uz uguns iedarbību	Klase A2 _{fl} -s1; Klase A2-s1, d0
EN 1504-2:2004	
0099, 0370	
Izmantošanai ēkās un inženierbūvēs: mitruma kontrole (2.2.), pretestības palielināšana (8.2.) — Virsmas aizsardzības līdzekļi — pārklājums	
Lietojumiem, uz kuriem attiecas ugunsdrošības noteikumi — Virsmas aizsardzības līdzekļi — pārklājums	
http://dop.sika.com	

EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA (REACH)

Pirms jebkuru produktu lietošanas lietotājam ir jāizlasa jaunākās atbilstošās drošības datu lapas (DDL). DDL sniedz informāciju un padomus par drošu apiešanos ar ķīmiskajiem produktiem, to uzglabāšanu un iznīcināšanu, un satur fizikālus, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītus datus.

JURIDISKĀS PIEZĪMES

Jebkura informācija, kas sniegta šajā Ekspluatācijas īpašību deklarācijā ("EĪD"), tostarp visi apraksti un ieteikumi, kas attiecas uz jebkuru Sika produktu ("Produktu") pielietojumu un gala izmantošanu, ir sniegta godprātīgi, pamatojoties uz Sika pašreizējām zināšanām un pieredzi par Produktiem, ja tie tiek pareizi uzglabāti, transportēti un iestrādāti normālos apstākļos saskaņā ar Sika ieteikumiem. Lūdzu, ņemt vērā, ka materiāli, pamatnes un faktiskie vietas apstākļi var ievērojami atšķirties, un tādēļ Sika nesniedz nekādas garantijas par pārdošanai piemērotu kvalitāti vai par atbilstību noteiktam mērķim, kā arī neuzņemas atbildību par Produktu lietošanu un izmantošanu, par jebkuriem ieteikumiem vai piedāvātajiem padomiem. Pirms lietošanas ir jāpārbauda Produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim, kā arī nepieciešams iepazīties ar jaunāko Materiāla apraksta versiju. Sika patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt savu Produktu īpašības. Uz visiem Sika nodrošināto Produktu vai pakalpojumu pasūtījumiem attiecas Sika pašreizējie pārdošanas noteikumi un nosacījumi.

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

SikaProof® Adhesive-02

51871426

14.10.2026 2

1053

3 / 3

