

Materiāla apraksts
Rediģēts 13.03.2013.
Versijas Nr. 0003
SikaClean Classic

SikaClean Classic

Līdzeklis būvniecības iekārtu tīrīšanai un kopšanai

Pielietojums

Raksturojums

SikaClean Classic izmanto cementa, javas un betona palieku tīrīšanai būvlaukumā, transportbetona vai betona konstrukciju ražotnē.

Pielietojums

- Betona samaisīšanas un transportēšanas iekārtu tīrīšanai.
- Korozijas un betona palieku attīrīšanai no tērauda virsmas.

Produkta īpašības / Priekšrocības

SikaClean Classic iedarbība:

- ātri izšķīdina cementa un betona uzaugumu
- aktīvās vielas iespiežas zem uzauguma kārtas
- sagrauj uzauguma sasaisti ar pamatnes virsmu
- bez kaitīgas iedarbības uz gumijas detaļām
- veido tērauda pagaidu pretkorozijas aizsardzību
- aizkavē jauna uzauguma veidošanos

Tehniskie dati

Forma / Krāsa

Zaļgans šķidrums

Galvenā aktīvā viela

Fosforskābe

Blīvums

1,38 g/cm³

Šķīdība

Šķīst ūdenī

Piegādes forma

30 kg kanna

Uzglabāšana

Sargāt no sala, tiešiem saules stariem un piesārņojuma. Pareizi uzglabājot noslēgtā un nebojātā oriģināliepakojumā uzglabāšanas ilgums ne mazāks par 2 gadiem.

Lietošana

Efektivitāte

Atkarībā no betona uzaugumu vai korozijas daudzuma produktu izmanto neatšķaidītu vai samaisītu ar ūdeni attiecībā no 1:1 līdz 1:5.

Iestrādes noteikumi

Uzklāšana iespējama uzsmidzinot vai ar otu.

Stiprāka piesārņojuma gadījumā var būt nepieciešama atkārtota apstrāde.

Pēc apstrādes nepieciešams virsmu rūpīgi noskalot ar ūdeni, ir sevišķi betona maisītāju tīrīšanas gadījumā. (Produkta paliekas var ietekmēt gaisa poru saturu betona maisījumā.)



Drošības instrukcijas

Drošības pasākumi

Rīkojoties ar ķīmiskajām vielām, kā arī uzglabājot un savācot nepieciešams vadīties pēc fizikālajiem, drošības, toksikoloģiskajiem un ekoloģiskajiem datiem, kas apkopoti produkta Drošības datu lapā, kā arī pēc drošības norādījumiem uz etiķetes.

Produkts ir KODĪGS.

Juridiskās piezīmes

Visa informācija, kā arī – ieteikumi, kas attiecas uz firmas Sika materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir uzticama un balstīta uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, - ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamās nekādas garantijas, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam, kā arī – no jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem. Trešās puses patenta tiesībām ir jātiek ievērotām. Pēc pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem ir izskatāmi visi pasūtījumi. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.



Sika Baltic SIA
Piedrujas iela 7
LV-1073 Rīga
Latvija

Tālr. +371 67375547
Fakss +371 67375604
www.sika.lv