

# SikaMur<sup>®</sup> Dry

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 97620140

1	<b>UNIKĀLAIS IZSTRĀDĀJUMA TIPA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:</b>	97620140
2	<b>PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS:</b>	EN 998-1:2016 Rūpnieciski izgatavota apmetuma izveidošanas un atjaunošanas java (R), kas paredzēta izmantošanai uz sienām, griestiem, kolonnām un starpsienām
3	<b>RAŽOTĀJS:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich/Cīrihe
4	<b>PILNVAROTAIS PĀRSTĀVIS:</b>	
5	<b>EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES (AVCP) SISTĒMA(-AS):</b>	Sistēma 4
6a	<b>SASKAŅOTAIS STANDARTS:</b>	EN 998-1:2016
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	Nav nepieciešama AVCP sistēmā 4

## 7 DEKLARĒTĀ(-ĀS) EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBA(-AS)

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	AVCP	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguns iedarbību	Klase A1	Sistēma 4	EN 998-1:2016
Ūdens absorbcija	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$	Sistēma 4	
Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients	$\mu \leq 15$	Sistēma 4	
Pielipšanas spēja	$\geq 0,3 \text{ MPa} - \text{FP: B}$	Sistēma 4	
Siltumvadītspēja ( $\lambda_{10}$ , sausā stāvoklī)	0,67 W/mK	Sistēma 4	
Izturība (pret sasalšanu un atkausēšanu)	Izpilda prasības	Sistēma 4	
Bīstamās vielas	NPD	Sistēma 4	

## 8 ATBILSTĪGĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA UN/VAI ĪPAŠĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Tomašs Gutovskis  
(Tomasz Gutowski)  
Amats: Korporatīvais standartizācijas  
un atzīšanas atbildīgais  
Varšavā, 2018. gada 24. jūlijā

/paraksts/

Vārds, uzvārds: Tatjana Agejeva  
(Tatiana Ageyeva)  
Amats: Standartizācijas un atzīšanas  
atbildīgā  
Varšavā, 2018. gada 24. jūlijā

/paraksts/

Beigas informācijai, kā prasīts Regulā (ES) Nr 305/2011

## SAISTĪTĀ EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Produkta nosaukums	Harmonizētā tehniskā specifikācija	EĪD numurs
SikaMur® Dry	EN 998-1:2010	23565211

### Ekspluatācijas īpašību deklarācija

SikaMur® Dry  
97620140  
2018.07, vers. 01  
1026



13

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 97620140

EN 998-1:2016

Notified Body

Factory made rendering and plastering renovation mortar (R) intended for use in walls, ceilings, columns and partitions

Reaction to fire	Class A1
Water absorption	$\geq 0.3 \text{ kg/m}^2$
Water vapor permeability coefficient	$\mu \leq 15$
Adhesion	$\geq 0.3 \text{ MPa}$ - FP: B
Thermal conductivity ( $\lambda_{10, \text{dry}}$ )	0.67 W/mK
Durability (against freeze-thaw)	Pass

<http://dop.sika.com>

## EKOLOĢIJAS, VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA (REACH)

Informācija un padomi par produkta drošu lietošanu, uzglabāšanu un atkritumu utilizēšanu lietotājiem jāizlasa materiāla jaunākā Drošības datu lapā, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

## JURIDISKA PIEZĪME

Šī informācija ir sniegta labticīgi, balstoties uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamas nekādas garantijas, kā arī jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam. Produkta lietotājam ir jāpārbauda produkta piemērotība iecerētajam pielietojumam un mērķim. Jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

### Ekspluatācijas īpašību deklarācija

SikaMur® Dry  
97620140  
2018.07, vers. 01  
1026

3/4

BUILDING TRUST



**Sika Services AG**  
Tüffenwies 16-22  
8064 Cīrihe  
Šveice  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

**Sika Baltic SIA**  
Piedrujas iela7 k-5  
LV-1073 Rīga  
Latvija  
[www.sika.lv](http://www.sika.lv)

**Ekspluatācijas īpašību deklarācija**

SikaMur® Dry  
97620140  
2018.07, vers. 01  
1026

**4/4**

**BUILDING TRUST**

