

MATERIĀLA APRAKSTS

Sika® Primer-3 N

ŠĶĪDINĀTĀJU BĀZES GRUNTĒŠANAS LĪDZEKLIS PORAINĀM PAMATNĒM UN METĀLIEM

RAKSTUROJUMS

Sika® Primer-3 N ir šķīdinātāju bāzes vienkomponenta gruntēšanas līdzeklis.

LIETOŠANAS VEIDI

Sika® Primer-3 N ir izstrādāts Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® un Sikasil® produktu pielipšanas uzlabošanai pie porainām pamatnēm (piem., pie betona) un metāliem.

ĪPAŠĪBAS / PRIEKŠROCĪBAS

- Vienkārši iestrādājams
- Atgrūž ūdeni
- Īss žūšanas laiks

PRODUKTA INFORMĀCIJA

Ķīmiskā bāze	1-komponenta, šķīdinātāja bāzes epoksīdu sveķu maisījums	
Iepakojums	250 ml pudele, kastē 6 pudeles 1 l pudele, kastē 4 pudeles 5 l kanna	
Krāsa	Caurspīdīgs	
Uzglabāšanas ilgums	Sika® Primer-3 N uzglabāšanas ilgums ir 9 mēneši no ražošanas datuma pienācīgi uzglabājot nebojātā, neatvērtā, oriģināli noslēgtā iepakojumā, ja tiek nodrošināti uzglabāšanas apstākļi.	
Uzglabāšanas apstākļi	Sika® Primer-3 N jāuzglabā sausos apstākļos, pasargājot no tiešiem saules stariem un temperatūrās starp +5 °C un +25 °C.	
Blīvums	apm. 1,00 kg/l	(ISO 2811-1)
Cieto daļiņu saturs	apm. 34%	
Viskozitāte	apm. 10 mPa·s	(ISO 3219)

INFORMĀCIJA PAR IESTRĀDI

Patēriņš	Pārklājamā virsma no 1 litra	Garuma metri no 1 litra
Uz porainām pamatnēm	5 m ²	250 m
Uz blīvām pamatnēm	8 m ²	400 m

Apkārtējā gaisa temperatūra +5 °C līdz +40 °C, ne mazāk par 3 °C virs rāsas punkta temperatūras

Pamatnes virsmas temperatūra +5 °C līdz +40 °C

Virsmas nožūšanas laiks Vismaz 30 minūtes
Ne ilgāk par 8 stundām

NORĀDĪJUMI PAR IESTRĀDI

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Pamatnei jābūt tīrai, sausai, stiprai un viendabīgai, bez eļļām, smērvielām, putekļiem un nepiesaistītām daļiņām. Cementa piena veidoto virskārtu nepieciešams noņemt.

IESTRĀDES METODE / DARBA RĪKI

Uzklāt Sika® Primer-3 N virsmai izmantojot tīru otu vai rullīti. Sika® Primer-3 N uzklāšanu veikt tikai vienu reizi. Pēc katras lietošanas iepakojumu nekavējoties blīvi noslēgt.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Visus darbarīkus un iekļāšanas aprīkojumu notīrīt tūlīt pēc lietošanas. Sacietējušu materiālu var noņemt tikai mehāniski.

PAPILDU DOKUMENTI

- Drošības datu lapa
- Pirmsapstrādes karte veicot blīvēšanu un līmēšanu
- Metodiskie norādījumi par šuvju blīvēšanu
- Fasāžu šuvju blīvēšanas Tehniskā rokasgrāmata

IEROBEŽOJUMI

- Sika® Primer-3 N nepieciešams izlietot viena mēneša laikā pēc iepakojuma atvēršanas.
- Ja gruntēšanas līdzeklis ir sabiezējis vai noslāņojies, to izmantot nedrīkst.
- Gruntēšanas līdzekļi ir tikai pielipšanas uzlabotāji. Tie neaizvieto virsmu pareizu tīrīšanu, kā arī nespēj būtiski uzlabot virsmu stiprību.

PRODUKTA DATU PAMATOJUMS

Visi šajā Materiāla aprakstā minētie tehniskie dati iegūti no mērījumiem laboratorijā. Mūsu varā nav novērst to, ka faktiskie mērījumu dati var atšķirties no laboratorijas datiem.

Sika Baltic SIA
Piedrujas iela 7 k-5
LV-1073 Rīga, Latvija
Tālrunis: +371 67375547
www.sika.lv

Materiāla apraksts
Sika® Primer-3 N
Decembris 2017, Versija 01.01
020516010000000007

VIETĒJIE IEROBEŽOJUMI

Ievērojiet, ka specifisku vietējo noteikumu rezultātā šī materiāla veiktspēja dažādās valstīs var būt atšķirīga. Precīzam pielietojuma jomu aprakstam lūdzam skatīt vietējo Materiāla aprakstu.

EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Lai iegūtu informāciju un padomus par drošu apiešanos ar ķīmiskajiem produktiem, to uzglabāšanu un utilizēšanu, lietotājiem jāizmanto produkta jaunākā Drošību datu lapas versija, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

JURIDISKĀS PIEZĪMES

Informācija un, it īpaši, ieteikumi, kas attiecas uz Sika uzņēmumu materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir patiesa un balstīta uz Sika uzņēmumu pašreizējām zināšanām un pieredzi par produktiem, pie nosacījuma, ka uzglabāšana, transportēšana un iestrāde norit normālos apstākļos un saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē novērots, ka atšķirības materiālos, pamatnēs un aktuālajos būvlaukuma apstākļos ir tādas, ka nevar sniegt nekādu garantiju par materiāla piemērotību konkrētajam mērķim, un nevar rasties nekādas saistības no jebkādām juridiskajām attiecībām, izmantojot šo informāciju, vai jebkādu rakstisku rekomendāciju, vai jebkādu citu sniegto padomu. Produkta lietotājam jāpārbauda produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim. Sika patur sev tiesības mainīt savu produktu īpašības. Ir jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem. Patērētājiem ir vienmēr jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta vietējām Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiks piegādātas pēc pieprasījuma.

SikaPrimer-3N-lv-LV-(12-2017)-1-1.pdf