BUILDING TRUST

SikaSeal®-195

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. 40601996

1	**Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**	40601996
2	**Paredzētais izmantojums:**	Lietojumiem, uz kuriem attiecas ugunsdrošības noteikumi — Hermētiķi deformāciju šuvēm grīdās āra apstākļos un/vai iekštelpās Hermētiķi slodzēm nepakļautām grīdu šuvēm — Hermētiķi deformāciju šuvēm grīdās āra apstākļos un/vai iekštelpās Lietošanai iekštelpās (iekšpusē) un āra apstākļos (ārpusē) — Hermētiķi deformāciju šuvēm grīdās āra apstākļos un/vai iekštelpās
3	**Ražotājs:**	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Cīrihe Šveice
5	**Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):**	Sistēma 3 (Lietojumiem, uz kuriem attiecas ugunsdrošības noteikumi) Sistēma 3 (Hermētiķi slodzēm nepakļautām grīdu šuvēm) Sistēma 3 (Lietošanai iekštelpās (iekšpusē) un āra apstākļos (ārpusē))
6a	**Saskaņotais standarts:**	EN 15651-4:2012
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	1213

7 Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības		AVCP	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguns iedarbību	Klase E		Sistēma 3	EN 15651-4:2012
Videi un veselībai bīstamu ķīmisko vielu izdalīšanās	NPD		Sistēma 3	
Stiepes īpašības pie uzturēta pagarinājuma	Nav sabrukuma		Sistēma 3	
Apjoma zudums	Nenoplūstošs hermētiķis	≤ 10 %	Sistēma 3	
Pārraušanas izturība	NPD		Sistēma 3	
Adhēzijas/kohēzijas īpašības pie uzturēta pagarinājuma pēc 28 dienu noturēšanas iegremdējot ūdenī	Nav sabrukuma		Sistēma 3	
Adhēzijas/kohēzijas īpašības pie uzturēta pagarinājuma pēc 28 dienu noturēšanas iegremdējot sālsūdenī	Nav sabrukuma		Sistēma 3	
Stiepes īpašības (t.i. sekantes modulis) auksta klimata apstākļos pie temperatūras (-30 ± 2)°C	≤ 0.9 MPa		Sistēma 3	
Stiepes īpašības pie uzturēta pagarinājuma auksta klimata apstākļos pie temperatūras (-30 ± 2)°C	Nav sabrukuma		Sistēma 3	
Ilgizturība	Iztur pārbaudi		Sistēma 3	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Tomek Gutowski

Amats: Corporate Product Certification Manager

Varšavā 2026-10-29

.....

Vārds, uzvārds: Patrycja Młynarska

Amats: Data Processing Specialist CTD

Varšavā 2026-10-29

.....

Beigas informācijai, kādu pieprasa 2011. gada 9. marta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz EEZ

CE 25		
Sika Services AG, Cīrihe, Šveice		
40601996		
Reakcija uz uguns iedarbību	Klase E	
Apjoma zudums	Nenoplūstošs hermētiķis	≤ 10 %
Stiepes īpašības (t.i. sekantes modulis) auksta klimata apstākļos pie temperatūras (-30 ± 2)°C	≤ 0.9 MPa	
EN 15651-4:2012		
1213		
Lietojumiem, uz kuriem attiecas ugunsdrošības noteikumi — Hermētiķi deformāciju šuvēm grīdās āra apstākļos un/vai iekštelpās Hermētiķi slodzēm nepakļautām grīdu šuvēm — Hermētiķi deformāciju šuvēm grīdās āra apstākļos un/vai iekštelpās Lietošanai iekštelpās (iekšpusē) un āra apstākļos (ārpusē) — Hermētiķi deformāciju šuvēm grīdās āra apstākļos un/vai iekštelpās		

http://dop.sika.com

EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA (REACH)

Pirms jebkuru produktu lietošanas lietotājam ir jāizlasa jaunākās atbilstošās drošības datu lapas (DDL). DDL sniedz informāciju un padomus par drošu apiešanos ar ķīmiskajiem produktiem, to uzglabāšanu un iznīcināšanu, un satur fizikālus, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītus datus.

JURIDISKĀS PIEZĪMES

Jebkura informācija, kas sniegta šajā Ekspluatācijas īpašību deklarācijā ("EĪD"), tostarp visi apraksti un ieteikumi, kas attiecas uz jebkuru Sika produktu ("Produktu") pielietojumu un gala izmantošanu, ir sniegta godprātīgi, pamatojoties uz Sika pašreizējām zināšanām un pieredzi par Produktiem, ja tie tiek pareizi uzglabāti, transportēti un iestrādāti normālos apstākļos saskaņā ar Sika ieteikumiem. Lūdzu, ņemt vērā, ka materiāli, pamatnes un faktiskie vietas apstākļi var ievērojami atšķirties, un tādēļ Sika nesniedz nekādas garantijas par pārdošanai piemērotu kvalitāti vai par atbilstību noteiktam mērķim, kā arī neuzņemas atbildību par Produktu lietošanu un izmantošanu, par jebkuriem ieteikumiem vai piedāvātajiem padomiem. Pirms lietošanas ir jāpārbauda Produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim, kā arī nepieciešams iepazīties ar jaunāko Materiāla apraksta versiju. Sika patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt savu Produktu īpašības. Uz visiem Sika nodrošināto Produktu vai pakalpojumu pasūtījumiem attiecas Sika pašreizējie pārdošanas noteikumi un nosacījumi.