

MATERIĀLA APRAKSTS

SikaProof® Sandwich Tape

Divpusēji lipīga pārlaidumu blīvēšanas lente SikaProof A+ hidroizolācijas sistēmai

RAKSTUROJUMS

SikaProof® Sandwich Tape ir divpusēja līmlente, kuras pamatā ir poliakrila līme, kas iestiprināta starp atdalāmām aizsarglentēm.

LIETOŠANAS VEIDI

SikaProof® Sandwich Tape iestrādi drīkst veikt vienīgi pieredzējuši profesionāļi.

- Pārlaiduma šuvju un detaļu blīvēšanai un savienošanai SikaProof® A+ membrānu sistēmā

ĪPAŠĪBAS / PRIEKŠROCĪBAS

- Augsta pielipšanas un blīvēšanas spēja
- Augsta izturība
- Vienkārši un ātri iestrādājama

PĀRBAUDES / STANDARTI

- Virsmas blīvēšanas sistēmas SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Sandwich Tape ūdensnecaur laidība, WISSBAU, Testa ziņojums Nr. 2018-276

PRODUKTA INFORMĀCIJA

Iepakojums	5 ruļļi iepakoti kartona kastē Individuāls ruļļa izmērs	Garums: 25 m Platums: 50 mm
Izskats / krāsa	Caurspīdīga poliakrila līme un baltas noņemamas aizsarglentes	
Uzglabāšanas ilgums	18 mēneši no ražošanas datuma	
Uzglabāšanas apstākļi	Produkts jāuzglabā oriģinālā neatvērtā un nebojātā noslēgtā iepakojumā sausos apstākļos un temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C. Vienmēr skatīt informāciju uz iepakojuma.	
Biezums	1,00 mm (±5 %)	

SISTĒMAS INFORMĀCIJA

Sistēmas uzbūve	SikaProof® Sandwich Tape ir SikaProof® A+ membrānas sistēmas sastāvdaļa pārlaiduma savienojuma šuvju blīvēšanai. Sīkāku informāciju skatīt Sika® Metodiskajos norādījumos: SikaProof® A+ sistēma.
Savietojamība	Materiāliem, kas ir tiešā saskarē (piemēram, jebkura veida sintētiskiem produktiem), savietojamība jānovērtē pirms pilnvērtīgas izmantošanas projekta ietvaros. Papildinformācijas iegūšanai sazinieties ar Sika® tehniskā atbalsta dienestu.

INFORMĀCIJA PAR IESTRĀDI

Apkārtējā gaisa temperatūra zemākā +5 °C / augstākā +45 °C

Pamatnes virsmas temperatūra zemākā +5 °C / augstākā +60 °C

PRODUKTA DATU PAMATOJUMS

Visi šajā Materiāla aprakstā minētie tehniskie dati iegūti no mērījumiem laboratorijā. Mūsu varā nav novērst to, ka faktiskie mērījumu dati var atšķirties no laboratorijas datiem.

PAPILDU DOKUMENTI

- Sika® Metodiskie norādījumi: SikaProof® A+
- Sika® Iestrādes rokasgrāmata: SikaProof® A+
- Materiāla apraksts: SikaProof® A+ 12

IEROBEŽOJUMI

Uzstādīšanas darbus drīkst veikt tikai Sika® apmācīti, apstiprināti vai kompetenti darbuuzņēmēji, kuriem ir pieredze šāda veida darbu izpildē.

- Neveikt SikaProof® Sandwich Tape iestrādi nepārtraukta vai ilgstoša lietus, kā arī snigšanas laikā.
- Pamatnes kvalitātes prasībām un iestrādes nosacījumiem jābūt izpildītiem, vai jāveic attiecīgi pasākumi, lai tos nodrošinātu.
- SikaProof® Sandwich Tape nav pastāvīgi izturīga pret UV starojumu.
- Konstruktīvais betona jāiestrādā 90 dienu laikā pēc SikaProof® A+ membrānas sistēmas uzstādīšanas.

EKOLOĢIJA, VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

EIROPAS KOPIENAS REGULA NR. 1907/2006 - REACH

Šis produkts ir izstrādājums Eiropas Kopienas Regulas Nr. 1907/2006 (REACH) 3. panta izpratnē. Tas nesatur vielas, kurām ir paredzēts izdalīties no izstrādājuma normālos vai saprātīgi paredzamos lietošanas apstākļos. Saskaņā ar šīs pašas regulas 31. pantu, lai ieviestu produktu tirgū, to transportētu vai lietotu, drošības datu lapa nav nepieciešama. Drošai lietošanai sekojiet norādījumiem šajā produkta aprakstā. Balstoties uz mūsu pašreizējām zināšanām, šis produkts nesatur SVHC (vielas, kas rada ļoti lielas bažas), kas uzskaitītas REACH regulas XIV pielikumā vai kandidātu sarakstā, ko publicējusi Eiropas Ķimikāliju aģentūra, ar koncentrāciju virs 0,1% (svara daļās).

Sika Baltic SIA

Piedrujas iela 7 k-5
LV-1073 Rīga, Latvija
Tālrunis: +371 67375547
www.sika.lv

Materiāla apraksts

SikaProof® Sandwich Tape
Septembris 2021, Versija 02.01
020720308000000008

NORĀDĪJUMI PAR IESTRĀDI

VIRSMAS KVALITĀTE

Kontaktvirsmām jābūt sausām, tīrām un bez materiāliem, kas varētu pasliktināt pielipšanu. Jānoņem piesārņojums, piemēram, netīrumi, putekļi, eļļa, bitumens un veidņu atdalīšanas līdzekļi, piemēram, virsmaktīvās vielas un silikoni.

IESTRĀDES METODE / DARBA RĪKI

Stingri ievērot uzstādīšanas procedūras, kas noteiktas Metodiskajos norādījumos, iestrādes rokasgrāmatās un darba instrukcijās, kuru saturs vienmēr jāpielāgo faktiskajiem objekta apstākļiem.

VIETĒJIE IEROBEŽOJUMI

Ievērojiet, ka specifisku vietējo noteikumu rezultātā šī materiāla veikspēja dažādās valstīs var būt atšķirīga. Precīzam pielietojuma jomu aprakstam lūdzam skatīt vietējo Materiāla aprakstu.

JURIDISKĀS PIEZĪMES

Informācija un, it īpaši, ieteikumi, kas attiecas uz Sika uzņēmumu materiālu pielietojumu un galīgo patēriņu, ir patiesa un balstīta uz Sika uzņēmumu pašreizējām zināšanām un pieredzi par produktiem, pie nosacījuma, ka uzglabāšana, transportēšana un iestrāde norit normālos apstākļos un saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē novērots, ka atšķirības materiālos, pamatnēs un aktuālajos būvlaukuma apstākļos ir tādas, ka nevar sniegt nekādu garantiju par materiāla piemērotību konkrētajam mērķim, un nevar rasties nekādas saistības no jebkādam juridiskajām attiecībām, izmantojot šo informāciju, vai jebkādu rakstisku rekomendāciju, vai jebkādu citu sniegto padomu. Produkta lietotājam jāpārbauda produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam un mērķim. Sika patur sev tiesības mainīt savu produktu īpašības. Ir jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem. Patērētājiem ir vienmēr jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta vietējām Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiks piegādātas pēc pieprasījuma.

SikaProofSandwichTape-lv-LV-(09-2021)-2-1.pdf