

SikaRep®

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 34620929

1	UNIKĀLAIS IZSTRĀDĀJUMA TIPA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:	34620929
2	PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS:	EN 1504-3:2005 Nesošo un nenesošo betona konstrukciju remonta materiāli izmantošanai ēkās un inženiertehniskajos darbos
3	RAŽOTĀJS:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich/Cīrihe
4	PILNVAROTAIS PĀRSTĀVIS:	
5	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES (AVCP) SISTĒMA(-AS):	Sistēma 2+ Sistēma 4
6a	SASKAŅOTAIS STANDARTS:	EN 1504:3:2005
	Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	0546

7 DEKLARĒTĀ(-ĀS) EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBA(-AS)

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	AVCP	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Spiedes stiprība	≥ 25 MPa	Sistēma 2+	EN 1504:3:2005
Hlora jonu saturs	≤ 0,05 %	Sistēma 2+	
Sasaistes stiprība	≥ 1,5 MPa	Sistēma 2+	
Ierobežots rukums/izplešanās	NPD	Sistēma 2+	
Karbonizācijas pretestība	Atbilst	Sistēma 2+	
Elastības modulis	≥ 15 GPa	Sistēma 2+	
Termiskā savietojamība	≥ 1,5 MPa	Sistēma 2+	
Noturība pret slīdēšanu	NPD	Sistēma 2+	
Termiskās izplešanās koeficients	NPD	Sistēma 2+	
Kapilārā absorbcija	≤ 0,5 kg m ⁻² h ^{-0,5}	Sistēma 2+	
Reakcija uz uguns iedarbību	A1 klase	Sistēma 4	
Bīstamās sastāvdaļas	NPD	Sistēma 2+	

8 ATBILSTĪGĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA UN/VAI ĪPAŠĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Genādijs Homenko
Amats: Valdes loceklis
Rīgā, 2025. gada 9. decembrī.

Vārds, uzvārds: Dainis Bērtulis
Amats: Direktora vietnieks
Rīgā, 2025. gada 9. decembrī.

.....

.....

Beigas informācijai, kā prasīts Regulā (ES) Nr 305/2011

SAISTĪTĀ EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Produkta nosaukums	Harmonizētā tehniskā specifikācija	EĪD numurs
SikaRep®	EN 1504-3:2005	0203020400300000161026

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

SikaRep®
34620929
2018.04., vers. 1
1026



13

Sika Services AG, Cīrihe, Šveice

EĪD Nr. 34620929

EN 1504:3:2005

Paziņotā iestāde 0546

Nesošo un nenesošo betona konstrukciju remonta materiāli izmantošanai ēkās un inženiertehniskajos darbos

Spiedes stiprība	≥ 25 MPa
Hlora jonu saturs	≤ 0,05 %
Sasaistes stiprība	≥ 1,5 MPa
Karbonizācijas pretestība	Atbilst
Elastības modulis	≥ 15 GPa
Termiskā savietojamība	≥ 1,5 MPa
Kapilārā absorbcija	≤ 0,5 kg m ⁻² h ^{-0,5}
Reakcija uz uguns iedarbību	A1 klase

<http://dop.sika.com>

EKOLOĢIJAS, VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA (REACH)

Informācija un padomi par produkta drošu lietošanu, uzglabāšanu un atkritumu utilizēšanu lietotājiem jāizlasa materiāla jaunākā Drošības datu lapā, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

JURIDISKA PIEZĪME

Šī informācija ir sniegta labticīgi, balstoties uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslaņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamas nekādas garantijas, kā arī jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam. Produkta lietotājam ir jāpārbauda produkta piemērotība iecerētajam pielietojumam un mērķim. Jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

Eksploatācijas īpašību deklarācija

SikaRep®
34620929
2018.04., vers. 1
1026

Sika Services AG
Bin Tüffenwies 16-22
8064 Zürich / Čīrihe
Šveice
www.sika.com

Sika Baltic SIA
Garā iela 2, Dreiliņi
Stopiņu pag., Ropažu nov.
LV-2130
Latvija
www.sika.lv

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

SikaRep®
34620929
2018.04., vers. 1
1026